

Detalhe H20
Escala 1:25

Legenda das indicações	
CH JO90	Ponto para chuveiro com joelho 90° - 25mm x 3/4" h=210cm
LV JO90	Ponto para lavatório com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=60cm
RG 3/4"	Ponto para registro de gaveta - 25mm x 3/4" h=180cm
RP 3/4"	Ponto para registro de pressão - 25mm x 3/4" h=100cm
VS JO90	Ponto para vaso sanitário com caixa acoplada com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=20cm

Lista de Materiais		
-> ÁGUA FRIA		
- Pontos de utilização		
Chuveiro elétrico com tubo de parede	1 pç	
Lavatório	2 pç	
Vaso sanitário com caixa acoplada	1 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	2 pç	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	3 pç	
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	1 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	5 pç	
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pç	
32 mm	1 pç	
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	2 pç	
Tubos 25 mm	13.45 m	
32 mm	7.04 m	
Tê 90 soldável 25 mm	2 pç	
32 mm	1 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	1 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	3 pç	



Detalhe H21
Escala 1:25

Legenda das indicações	
CH JO90	Ponto para chuveiro com joelho 90° - 25mm x 3/4" h=210cm
LV JO90	Ponto para lavatório com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=60cm
RG 3/4"	Ponto para registro de gaveta - 25mm x 3/4" h=180cm
RP 3/4"	Ponto para registro de pressão - 25mm x 3/4" h=100cm
VS JO90	Ponto para vaso sanitário com caixa acoplada com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=20cm

Lista de Materiais		
-> ÁGUA FRIA		
- Pontos de utilização		
Chuveiro elétrico com tubo de parede	2 pç	
Lavatório	1 pç	
Vaso sanitário com caixa acoplada	1 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	2 pç	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	2 pç	
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	1 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	5 pç	
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pç	
32 mm	1 pç	
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	2 pç	
Tubos 25 mm	13.47 m	
32 mm	7.04 m	
Tê 90 soldável 25 mm	2 pç	
32 mm	1 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	2 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	2 pç	



Detalhe H22
Escala 1:25

Legenda das indicações	
CH JO90	Ponto para chuveiro com joelho 90° - 25mm x 3/4" h=210cm
LV JO90	Ponto para lavatório com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=60cm
RG 3/4"	Ponto para registro de gaveta - 25mm x 3/4" h=180cm
RP 3/4"	Ponto para registro de pressão - 25mm x 3/4" h=100cm
VS JO90	Ponto para vaso sanitário com caixa acoplada com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=20cm

Lista de Materiais		
-> ÁGUA FRIA		
- Pontos de utilização		
Chuveiro elétrico com tubo de parede	2 pç	
Lavatório	1 pç	
Vaso sanitário com caixa acoplada	1 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	2 pç	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	2 pç	
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	1 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	5 pç	
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pç	
32 mm	1 pç	
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	2 pç	
Tubos 25 mm	13.47 m	
32 mm	7.04 m	
Tê 90 soldável 25 mm	2 pç	
32 mm	1 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	2 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	2 pç	



Detalhe H23
Escala 1:25

Legenda das indicações	
CH JO90	Ponto para chuveiro com joelho 90° - 25mm x 3/4" h=210cm
LV JO90	Ponto para lavatório com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=60cm
RG 3/4"	Ponto para registro de gaveta - 25mm x 3/4" h=180cm
RP 3/4"	Ponto para registro de pressão - 25mm x 3/4" h=100cm
VS JO90	Ponto para vaso sanitário com caixa acoplada com joelho 90° - 25mm x 1/2" h=20cm

Lista de Materiais		
-> ÁGUA FRIA		
- Pontos de utilização		
Chuveiro elétrico com tubo de parede	1 pç	
Lavatório	2 pç	
Vaso sanitário com caixa acoplada	1 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	2 pç	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico 1/2" - 30cm	3 pç	
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4"	1 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	5 pç	
Joelho 90° soldável 25 mm	4 pç	
32 mm	1 pç	
Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm	2 pç	
Tubos 25 mm	13.45 m	
32 mm	7.04 m	
Tê 90 soldável 25 mm	2 pç	
32 mm	1 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	1 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm- 1/2"	3 pç	

LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa
(xx.x) = Profundidade da caixa
Ct = Cota do tubo (eixo central)

LEGENDA DAS COLUNAS

AAA = USO DA COLUNA

AL = ALIMENTAÇÃO
AF = ÁGUA FRIA
AQ = ÁGUA QUENTE
RE = ÁGUA DE REUSO
TQ = ESGOTO SANITÁRIO
CV = VENTILAÇÃO
AP = ÁGUA PLUVIAL
DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO
CG = GLP

LEGENDA DA TUBULAÇÃO

REDE DE ALIMENTAÇÃO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE ÁGUA FRIA NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE ÁGUA QUENTE NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE ÁGUA DE REUSO NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE VENTILAÇÃO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE ÁGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SALVO INDICAÇÕES
REDE DE GÁS GLP SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES

NOTAS GERAIS

- TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NÍVEIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
- AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS.
- AS TUBULAÇÕES INDICADAS COMO PASSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA APROPRIADA PARA EVITAR MOVIMENTAÇÃO.
- A EXTREMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINÉ OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ENTRADA DE ÁGUAS PLUVAIS E ESTAR SITUADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM DA COBERTURA.

INCLINAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO
- ESGOTO SANITÁRIO COM DN40 E DN50, DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2%.
- ESGOTO SANITÁRIO COM DN75, DN100 E DN150, DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%
- DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2%.
- ÁGUA PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%

MATERIAIS
ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL
ÁGUA QUENTE - CPVC SOLDÁVEL
ÁGUAS PLUVIAIS - PVC
ESGOTO SANITÁRIO - PVC

NORMAS APLICÁVEIS
- NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
- NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS
- NBR 7198 - PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE
- NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO
- NBR 10844 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCEDIMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATA

REVISÕES

PROJETARE engenharia
Marca Registrada - Todos os direitos reservados [Art.1º da Lei 9.610/98]
PROJETARE ENGENHARIA LTDA
CREA-PR-033886 / CAU 37134-3
Travessa Florianópolis, 500 - sala 07 - Alvorada
Francisco Beltrão - PR - CEP 85.601-580
Tel: (46) 3524 7500

ASSINATURAS

EDIFICAÇÕES DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DETALHES ISOMÉTRICOS

06 HIDRAULICO E SANITARIO

RESP. TÉCNICO	CÓDIGO	DATA	ART / RRT	CONCLUSÃO	FRANQUIA
Eng. Civil Sérgio Galvão Junior - CREA PR-74525/D	41018	13/05/2019		3/11	45/84

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 616 §2º]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elaborou. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

A1 Ampliado (1:1 em A1)

1:5	1:10	1:20
1:25	1:50	1:100
1:125	1:250	1:500
1:1000	1:2000	1:5000
1:10000	1:20000	1:50000