

Detalhe S11
Escala 1:20

Legenda das indicações		
DACleto	Pontos de dreno - No teto - DN25	
CS	Ponto para caixa sifonada - 150x150x50mm	
LV	Ponto para lavatório de uso geral com joelho 90° - 40mm	
RS	Ponto para ralo sifonado com grelha abre/fecha - 100x40mm	
VS	Ponto para vaso sanitário com joelho 90° - 100mm	

Lista de Materiais		
-> DRENO AR CONDICIONADO		
- Pontos de utilização		
Dreno no teto	1	pç
-> REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
- Pontos de utilização		
Lavatório	4	pç
Ralo sifonado	2	pç
Vaso sanitário	2	pç
PVC Acessórios		
Anel de vedação		
Anel de vedação para vaso sanitário	2	pç
Caixa sifonada		
150x150x50	2	pç
Grelha Abre e Fecha Redonda		
100 mm	2	pç
150 mm	2	pç
Ralo corpo caixa seca		
100x100x40mm	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	4	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	4	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	4	pç
50 mm	2	pç
Joelho 45		
100 mm	3	pç
40 mm	4	pç
50 mm	6	pç
Joelho 90		
100 mm	3	pç
40 mm	2	pç
50 mm	2	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	4	pç
Junção simples		
100 mm - 50 mm	2	pç
100 mm- 100 mm	3	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	18.28	m
50 mm - 2"	6.07	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	9.79	m
Tê 90		
40 mm	2	pç
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	2	pç
PVC rígido soldável		
Joelho 90º soldável		
25 mm	2	pç
Tubos		
25 mm	4.62	m



Detalhe S12
Escala 1:20

Legenda das indicações		
DACleto	Pontos de dreno - No teto - DN25	
CS	Ponto para caixa sifonada - 150x150x50mm	
LV	Ponto para lavatório de uso geral com joelho 90° - 40mm	
RS	Ponto para ralo sifonado com grelha abre/fecha - 100x40mm	
VS	Ponto para vaso sanitário com joelho 90° - 100mm	

Lista de Materiais		
-> DRENO AR CONDICIONADO		
- Pontos de utilização		
Dreno no teto	1	pç
-> REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
- Pontos de utilização		
Lavatório	4	pç
Ralo sifonado	2	pç
Vaso sanitário	2	pç
PVC Acessórios		
Anel de vedação		
Anel de vedação para vaso sanitário	2	pç
Caixa sifonada		
150x150x50	2	pç
Grelha Abre e Fecha Redonda		
100 mm	2	pç
150 mm	2	pç
Ralo corpo caixa seca		
100x100x40mm	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	4	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	4	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	4	pç
50 mm	2	pç
Joelho 45		
100 mm	3	pç
40 mm	4	pç
50 mm	7	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	4	pç
Junção simples		
100 mm - 50 mm	3	pç
100 mm- 100 mm	3	pç
Redução excêntrica		
100 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	10.91	m
50 mm - 2"	5.95	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	15.91	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	6.42	m
Tê 90		
40 mm	2	pç
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	2	pç
PVC rígido soldável		
Joelho 90º soldável		
25 mm	2	pç
Tubos		
25 mm	8.72	m
Tê 90 soldável		
25 mm	1	pç



Detalhe S13
Escala 1:20

Legenda das indicações		
DACleto	Pontos de dreno - No teto - DN25	
CS	Ponto para caixa sifonada - 150x150x50mm	
LV	Ponto para lavatório de uso geral com joelho 90° - 40mm	
RS	Ponto para ralo sifonado com grelha abre/fecha - 100x40mm	
VS	Ponto para vaso sanitário com joelho 90° - 100mm	

Lista de Materiais		
-> DRENO AR CONDICIONADO		
- Pontos de utilização		
Dreno no teto	1	pç
-> REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
- Pontos de utilização		
Lavatório	4	pç
Ralo sifonado	2	pç
Vaso sanitário	2	pç
PVC Acessórios		
Anel de vedação		
Anel de vedação para vaso sanitário	2	pç
Caixa sifonada		
150x150x50	2	pç
Grelha Abre e Fecha Redonda		
100 mm	2	pç
150 mm	2	pç
Ralo corpo caixa seca		
100x100x40mm	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	4	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	4	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	4	pç
50 mm	2	pç
Joelho 45		
100 mm	3	pç
40 mm	4	pç
50 mm	7	pç
Joelho 90		
100 mm	3	pç
40 mm	2	pç
50 mm	2	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	4	pç
Junção simples		
100 mm - 50 mm	1	pç
100 mm- 100 mm	3	pç
Redução excêntrica		
100 mm - 50 mm	1	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	10.94	m
50 mm - 2"	5.94	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	8.57	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	9.79	m
Tê 90		
40 mm	2	pç
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	2	pç
PVC rígido soldável		
Joelho 90º soldável		
25 mm	2	pç
Tubos		
25 mm	8.71	m
Tê 90 soldável		
25 mm	1	pç



Detalhe S14
Escala 1:20

Legenda das indicações		
DACleto	Pontos de dreno - No teto - DN25	
CS	Ponto para caixa sifonada - 150x150x50mm	
LV	Ponto para lavatório de uso geral com joelho 90° - 40mm	
RS	Ponto para ralo sifonado com grelha abre/fecha - 100x40mm	
VS	Ponto para vaso sanitário com joelho 90° - 100mm	

Lista de Materiais		
-> DRENO AR CONDICIONADO		
- Pontos de utilização		
Dreno no teto	1	pç
-> REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
- Pontos de utilização		
Lavatório	4	pç
Ralo sifonado	2	pç
Vaso sanitário	2	pç
PVC Acessórios		
Anel de vedação		
Anel de vedação para vaso sanitário	2	pç
Caixa sifonada		
150x150x50	2	pç
Grelha Abre e Fecha Redonda		
100 mm	2	pç
150 mm	2	pç
Ralo corpo caixa seca		
100x100x40mm	2	pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	4	pç
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	4	pç
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
40 mm	4	pç
50 mm	2	pç
Joelho 45		
100 mm	3	pç
40 mm	4	pç
50 mm	6	pç
Joelho 90		
100 mm	3	pç
40 mm	2	pç
50 mm	2	pç
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	4	pç
Junção simples		
100 mm - 50 mm	2	pç
100 mm- 100 mm	3	pç
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola		
100 mm - 4"	18.33	m
50 mm - 2"	6.07	m
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável		
40 mm	5.88	m
Tubo rígido c/ ponta lisa		
40 mm	9.79	m
Tê 90		
40 mm	2	pç
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	2	pç
PVC rígido soldável		
Joelho 90º soldável		
25 mm	1	pç
Tubos		
25 mm	11.39	m
Tê 90 soldável		
25 mm	2	pç

LEGENDA DAS COTAS DAS CAIXAS

CT = Cota de topo da caixa
CF = Cota de fundo da caixa
(xx,x) = Profundidade da caixa
Ct = Cota do tubo (eixo central)

LEGENDA DAS COLUNAS

AAA = USO DA COLUNA



AL = ALIMENTAÇÃO
AF = ÁGUA FRIA
AQ = ÁGUA QUENTE
RE = ÁGUA DE REUSO
TQ = ESGOTO SANITÁRIO
CV = VENTILAÇÃO
AP = ÁGUA PLUVIAL
DAC = DRENO DE AR CONDICIONADO
CG = GLP

LEGENDA DA TUBULAÇÃO

- REDE DE ALIMENTAÇÃO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA FRIA NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA QUENTE NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA DE REUSO NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE VENTILAÇÃO SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE ÁGUA PLUVIAL SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO TETO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE DRENO PARA AR CONDICIONADO NO PISO, SALVO INDICAÇÕES
- REDE DE GÁS GLP SOB O PISO, SALVO INDICAÇÕES

NOTAS GERAIS

* TODAS AS MEDIDAS DAS COTAS E DOS NÍVEIS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
* AS TUBULAÇÕES DEVEM SER EMBUTIDAS NAS ALVENARIAS
* AS TUBULAÇÕES INDICADAS COMO PASSANDO PELO TETO DEVEM SER FIXADAS DE FORMA APROPRIADA PARA EVITAR MOVIMENTAÇÃO
* A EXTREMIDADE ABERTA DA COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE SER PROVIDA DE TERMINAL TIPO CHAMINÉ OU OUTRO DISPOSITIVO QUE IMPEÇA A ENTRADA DE ÁGUAS PLUVIAS E ESTAR SITUADO A UMA ALTURA MÍNIMA DE 30 CM DA COBERTURA
* DEVE-SE CONSULTAR O ENGENHEIRO ESTRUTURAL ANTES DE EXECUTAR PASSAGENS NAS VIGAS E LAJES
* TODA A REDE DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E DE REUSO DEVERÁ SER SUBMETIDA A UMA PRESSÃO DE TESTE 50% MAIOR QUE A PRESSÃO ESTÁTICA, NÃO SENDO MENOR QUE 1,0 kgf/cm2 EM QUALQUER PONTO DA REDE. O TESTE DEVE TER DURAÇÃO MÍNIMA DE 6 (SEIS) HORAS.
* TODA A REDE DE ESGOTO PRIMÁRIO, ESGOTO SECUNDÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTE COM ÁGUA OU FUMAÇA ANTES E DEPOIS DA COLOCAÇÃO DOS APARELHOS
* A TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E DE REUSO, QUANDO PASSAREM POR ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE RESERVATÓRIOS OU LAJES IMPERMEABILIZADAS, DEVEM SER DOTADAS DE DISPOSITIVOS QE ASSEGURAM A PERFEITA ESTANQUEIDADE, BEM COMO SEREM PREVISTOS DISPOSITIVOS DE DILATAÇÃO.
* AS COLUNAS, QUANDO INSTALADAS DENTRO DE SHAFTS DEVERÃO SER FIXADAS POR BRAÇADEIRAS.
* AS TUBULAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO NUNCA DEVERÃO SER INSTALADAS INTEIRAMENTE NA HORIZONTAL.
* AS EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER VEDADAS ATÉ A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SANITÁRIOS, SENDO VEDADO O USO DE BUCHAS DE PAPEL OU MADEIRA.
* A EXTREMIDADES DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E DE REUSO DEVERÃO SER VEDADAS COM BUJÕES ROSQUEADOS OU PLUGS ATÉ A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS.
* AS TUBULAÇÕES QUE FICAREM APARENTES OU EMBUTIDAS EM FORROS, DEVERÃO SER PINTADAS NAS CORES CORRESPONDENTES PARA IDENTIFICAR SEU USO.

INCLINAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, SEMPRE NO SENTIDO DO ESCOAMENTO
- ESGOTO SANITÁRIO COM DN40 E DN50, DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2%
- ESGOTO SANITÁRIO COM DN75, DN100 E DN150, DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%
- ÁGUA PLUVIAL E DRENO DE AR CONDICIONADO DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 1%
- ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE E DE REUSO DEVEM TER UMA INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 0,2%

MATERIAIS

ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL
ÁGUA QUENTE - CPVC SOLDÁVEL
ÁGUAS PLUVIAIS - PVC
ESGOTO SANITÁRIO - PVC

NORMAS APLICÁVEIS
---
* NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA
* NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS
* NBR 6493 - EMPREGO DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS
* NBR 7198 - PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE
* NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO
* NBR 10844 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROCEDIMENTO

Nº	DESCRIÇÃO	RESPONS.	DATA

REVISÕES

PROJETARE engenharia
Marca Registrada - Todos os direitos reservados (INPI nº 827420151)
PROJETARE ENGENHARIA LTDA
CREA-PR-83886 / CAU 37139-3
Avenida Pernambuco, 300 - sala 47 - Alvorada
Francisco Beltrão - PR / CEP 85.601-390
Tel: (46) 3524.7500

ASSINATURAS

EDIFICAÇÕES DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

HGI - HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DETALHES SANITÁRIOS

06 HIDRAULICO E SANITARIO

RESP. TÉCNICO	CÓDIGO	DATA	ART / RRT	CONCLUSÃO	FRANCHA
Eng. Civil Sérgio Galvão Junior - CREA PR-74525/D	41018	13/05/2019		3/11	10/84

1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 616 §2º]
2. Os direitos de autoria de um projeto, respeitadas as relações contratuais, são do profissional que os elaborou. [Lei 5.194/66 Cap. II Art. 17]

Este desenho é de propriedade intelectual da PROJETARE ENGENHARIA LTDA, não podendo ser reproduzido ou utilizado sem autorização.