Departamento Municipal
de Cultura

Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO
O melhor daqui é a nossa gente!

000290

Francisco Beltrão - Pr, 23 de outubro de 2019.

Memorando DC 137/2019

A

Secretaria de Licitações

Através deste solicitamos a adição de quantidade de ventiladores ao termo de referência SMEC 36/2019.

114	VENTILADOR DE COLUNA DESCRIÇÃO - Corpo confeccionado em polipropileno - Com diâmetro de 30cm - 3 velocidades e 6 pás mega turbo - Altura ajustável - Cor preta. - Peso aproximado de 4,5 kg - Dimensões aproximadas: 38x40x25 - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. CULTURA – 02 UNIDADES	UN	2	R$ 131,44	262,88

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Departamento de Cultura

Vilmar Mazzetto

Diretor

Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO

MEMORANDO SMEC– N° 362/2019

AO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

Assunto: Licitação CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA

Pelo presente, solicitamos o acréscimo do item CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, em licitação afim

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA** **DESCRIÇÃO** Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: - um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; - um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; - um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; - um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. **DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR** Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm; Capacidade individual do coletor: 50l. **CARACTERÍSTICAS** - Corpo e tampo em polietileno de alta	10	785,52	7.855,20

Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO

	densidade, 100% virgem tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. - Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. - Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou rachar. - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. - Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo - Suporte em aço com tratamento anticorrosão. - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.			

Média de preços

Orç 01	Orç 02	Orç 03	Orç 04	Média final
530,00	764,10	849,00	999,00	785,52

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição sobre qualquer dúvida ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Francisco Beltrão, 25 de outubro de 2019.

Suzane Vollmerhausen
Secretaria Municipal de Educação

CONJUNTO COLETA SELETIVA 50 LITROS

000293

Kit Lixeira Coleta Seletiva 50lt Suporte Metálico Bralimpia

SALVAR

Patrocinado

R$ 764,10 · RR Máquinas
12 x R$ 70,75 - com juros

Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas

Cestos em polipropileno e armações em metal galvanizado desmontáveis que otimizam o custo de transporte.

Lojas on-line

Patrocinado

Vendido por	Detalhes e ofertas especiais	Preço do item	Preço total	
RR Máquinas		R$ 764,10	R$ 764,10 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Magazine Luiza		R$ 849,00	R$ 849,00 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
MadeiraMadeira		R$ 999,99	R$ 999,99 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Americanas.com		R$ 929,99	R$ 929,99 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Submarino		R$ 999,99	R$ 999,99 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site
Shoptime		R$ 999,99	R$ 999,99 ⓘ Frete e impostos não incluídos	Acessar o site

Comparar preços de 5+ lojas

Especificações

Identificadores universais de produtos

Marca	Bralimpia
Números da peça	006291, 1626584, BLP-KTLX50FR

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Responsável: **NÁDIA DALL AGNOL**
Departamento: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Relatório de Cotação: cotação rápida 560

Pesquisa realizada entre 25/10/2019 15:27:01 e 25/10/2019 15:26:14

Relatório gerado no dia 25/10/2019 15:27:17 (IP: 187.60.217.34)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) conjunto lixeira coleta seletiva	30	1 Unidade	530,00	R$530,00
			Valor Global:	**R$530,00**

Detalhamento dos Itens

Item 1: conjunto lixeira coleta seletiva — R$530,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	conjunto lixeira coleta seletiva, material polietileno alta densidade, quantidade lixeiras 4 un, capacidade 50 l, cor azul, vermelha, verde e amarela, caracteristicas adicionais tampa vai e vem, aplicação coleta de lixo, material estrutura aço galvanizado, tratamento superficial estrutura pintura epóxi eletrostática, tratamento superficial u.v	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — **R$530,00**

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de banco colonial em concreto e madeira e conjunto coleta seletiva exclusivo para microempresa e empresa de pequeno porte..

Descrição: **CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA** - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VEM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V

CatMat: **361797** - CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA , MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA VAI E VEM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL U.V, QUANTIDADE LIXEIRAS 4 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE E AMARELA

Data: 07/05/2019 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: Nº Pregão:462019 / UASG:987541
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/05/2019 11:25
Homologação: 29/07/2019 11:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: CONJUNTO
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.257.589/0001-73 * VENCEDOR *	RONAN PLASTICOS LTDA.	R$248,00
95.370.730/0001-90	JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	R$249,00
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	R$270,89

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.060.599/0001-10	C S REI DO PLASTICO EIRELI	R$277,00
32.991.854/0001-73	ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$289,99
29.134.461/0001-39	DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP	R$300,87
16.914.559/0001-67	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO	R$302,93
17.428.167/0001-50	RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA	R$320,00
21.559.804/0001-03	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	R$415,78
17.530.495/0001-63	EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - EPP	R$423,00
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS - ME	R$449,99
05.299.150/0001-61	D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - ME	R$450,00
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	R$450,00
10.566.276/0001-95	R CHRESTANI & CIA LTDA - ME	R$499,99
05.168.674/0001-13	DISBRAPLAC LTDA - EPP	R$500,00
05.291.541/0001-30	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP	R$560,00
09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS LTDA - ME	R$580,00
00.535.560/0001-40	LPK LTDA - ME	R$643,99
73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS L	R$644,00
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI	R$669,76
14.037.993/0001-80	METALURGICA LAMB - EIRELI - ME	R$700,00
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	R$729,93
02.995.568/0001-15	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	R$735,67
23.208.599/0001-59	HG2 COMERCIO LTDA - ME	R$750,00
09.313.600/0001-84	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA - EPP	R$951,20
09.237.208/0001-01	ELETRO VIZI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	R$1.000,00
07.324.557/0001-53	LUBORTEC COMERCIAL LTDA - ME	R$1.000,00
26.845.803/0001-30	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$1.526,00
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	R$2.000,00
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME	R$2.000,00

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do Departamento de Compras, Licitações e Contrato para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. - Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(s) especificada(s) abaixo;
2. – Integra parcialmente os gastos mínimos destinados à educação a saúde.

I – DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NÚMERO PROCESSO/ANO:	198/2019
DATA DO PROCESSO:	31/10/2019
MODALIDADE:	**PREGÃO ELETRÔNICO**
OBJETO DO PROCESSO:	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da Municipalidade.
VALOR R$	**R$ 1.036.604,38**

II – PLANO PLURIANUAL – Lei nº 4528/2017, de 22/11/2017.

III – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – Lei nº 4584/2018, de 09/07/2018.

Todos os programas de manutenção das atividades da municipalidade.

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4621/2018, de 03/12/2018.

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte	Saldo orçamentário R$
160	02.001	04.122.0401.2002	3.3.90.30.14.00 3.3.90.30.16.00 3.3.90.30.20.00 3.3.90.30.21.00 3.3.90.30.29.00 3.3.90.30.30.00	000	11.692,64
300	03.002	04.122.0404.2003		000	144.771,97
550	04.002	04.123.0403.2005		510	17.642,04
830	05.002	23.122.2301.2010		000	3.835,55
1330	06.002	08.243.0801.2019		000	28.235,69
2330	07.002	12.361.1201.2.037		104	16.844,60
2670	07.002	12.365.1201.2.041		000	180.091,42
2760	07.002	12.365.1201.2.042		000	192.148,86
2930	07.002	12.366.1201.2.045		000	11.100,00
3050	07.002	12.367.1201.2.048		000	1.365,99
3190	07.003	12.361.1201.2050		000	10.879,53
3590	08.006	10.122.1001.2055		000	4.835,42
5250	09.001	20.606.2001.2076		000	94.841,78
5540	11.001	15.452.1501.2.079		000	373.859,17
5890	11.003	06.182.1503.2.083		515	81.718,73
6160	11.004	26.782.2002.2.086		000	6.098,66
6480	12.002	18.542.1801.2.091		000	1.068,92
6610	13.001	04.121.0402.2.092		000	10.757,57
6890	13.003	15.125.1502.2.095		13	127.256,06
7080	14.001	27.812.2701.2.086		000	12.901,05

210	02.001	04.122.0401.2002	4.4.90.52.04.00. 4.4.90.52.12.00 4.4.90.52.33.00 4.4.90.52.34.00 4.4.90.52.35.00 4.4.90.52.42.00	000	2.936,65
420	03.002	04.122.0404.2003		000	58,67
630	04.002	04.123.0403.2005		510	66.033,95
910	05.002	23.122.2301.2010		000	7.793,95
1460	06.002	08.243.0801.2019		000	23.022,19
2470	07.002	12.361.1201.2.037		104	1.613,76
2740	07.002	12.365.1201.2.041		000	5.000,00
2840	07.002	12.365.1201.2.042		000	6.774,00
3280	07.003	12.361.1201.2050		000	85,34
3660	08.006	10.122.1001.2055		000	3.000,00
5350	09.001	20.606.2001.2076		000	98.346,10
5630	11.001	15.452.1501.2.079		000	6.997,00
5970	11.003	06.182.1503.2.084		515	66.904,12
6230	11.004	26.782.2002.2.086		000	3.208,00
6540	12.002	18.542.1801.2.091		000	2.973,00
6690	13.001	04.121.0402.2.092		000	1.790,13
6920	13.003	15.125.1502.2.095		13	12.537,00
7220	14.001	27.812.2701.2.086		000	3.906,61

Obs: saldo orçamentário em: 16/10/2019

V – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Recursos próprios do Município.

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
CRC/PR 052130/P-2

PARECER JURÍDICO N.º 1272/2019

REQUERENTES : **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
INTERESSADOS : **PREFEITO MUNICIPAL**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTROLE INTERNO
ASSUNTO : **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**

1 RETROSPECTO

Trata-se de *fase interna* de licitação em que a Secretaria Municipal de Administração pretende a contratação de empresa para aquisição de equipamentos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário, para utilização da Municipalidade, ao custo máximo de R$ 1.036.604,38 (um milhão trinta e seis mil seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos), via Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

O procedimento veio acompanhado do Termo de Referência, Orçamentos, Parecer Contábil e Edital.

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos, então, encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único,[1] da Lei n.º 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI.[2]

---

[1] *"Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; (...) Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração." (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).*

[2] *"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas*

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

O processo licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas também assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva *"os casos especificados na legislação"*, abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos artigos 24 e 25 da Lei n.º 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Na Administração Pública, a regra é a licitação e a exceção a contratação direta, as quais foram resumidas pela Lei n.º 8.666/93 em *dispensa* e *inexigibilidade*.

Paralelamente, o art. 15 da Lei n.º 8.666/93[3] e o art. 11 da Lei n.º 10.520/02[4] preveem que as contratações de serviços e a aquisição de bens, poderão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços, preferencialmente adotando-se a modalidade pregão.

O Registro de Preços é cabível em caso de: (a) contratações frequentes; (b) entregas parceladas; (c) aquisição de bens ou contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, desde que na mesma pessoa política, ex: material de expediente; (d) quando não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, ex: quantos pneus trocará no ano, peças de veículos no ano.

Tem como principais vantagens: (a) agilidade nas aquisições; (b) redução do número de licitações; (c) redução de custos; (d) inexistência de estoques; (e) redução de perdas com produtos perecíveis; (f) inexistência de desembolso financeiro desembolso financeiro; (g) evita-se o fracionamento ilegal do preço.

Já as desvantagens são: (a) tornar obsoleto o objeto da contratação; (b) a figura do carona (artigo 8°), cujo TCE-PR tem posição desfavorável (Acórdão n.º 984/2011), com exceção dos casos de adesão de Municípios conveniados a atas de registros de preços estaduais, para a aquisição de bens objetos de convênios, para a concretização de programas e projetos governamentais entre os Municípios e o Estado do Paraná (Acórdão n.º 1.105/2014).

2.2 O CASO CONCRETO

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

[3] *"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: II - ser processadas através de sistema de registro de preços;"*

[4] *"Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico."*

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios, passa a analisá-los, objetivamente:

(a) ***Exigências Satisfeitas:***

(i) ***Modalidade:*** *por tratar-se de aquisição de produtos comuns e não há como se apurar, desde logo, se será necessária toda a quantidade pretendida, o pregão é a modalidade adequada para a licitação pretendida, assim como o Sistema de Registro de Preços (artigos 15, da Lei n.º 8.666/93 e 11, da Lei n.º 10.520/02);*

(ii) ***Tipo de Licitação:*** *menor preço por item;*

(iii) ***Justificativa da Quantidade:*** *no Termo de Referência foi adequadamente justificada a quantidade pretendida de acordo com a demanda do último contrato para o mesmo objeto;*

(iv) ***Justificativa de Preço:*** *ao Termo de Referência foram anexados os seguintes orçamentos: G. L. Fochi e Cia LTDA e Brinqbel Indústria e Comércio de Brinquedos LTDA - EPP, além dos valores da Ata de Registro de Preços n.º 1027/2017, sendo que o valor que a Administração está disposta a pagar corresponde à média dos menores preços pesquisados, conforme planilha demonstrativa anexa, verificando-se que não há superfaturamento. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico competente solicitante da contratação;*

(v) ***Parecer Contábil:*** *a Secretaria Municipal de Finanças exarou parecer no qual atesta que os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, § 6º, ambos da Constituição de 1988. O art. 212 impõe aos entes federados a vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o art. 216, § 6º apenas faculta a vinculação de tais receitas. Além disso, o art. 167 da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação;*

(vi) ***Edital:*** *o edital atende às exigências prescritas no art. 40, da Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/02, e no art. 48, inc. I[5] e III[6], da Lei Complementar n.º 123/06, alterado pela Lei Complementar n.º 147/14, que impõe que nas aquisições de bens de natureza divisível, como é o caso, o edital deverá contemplar uma cota de até 25% do objeto para a contratação de Microempresas*

[5] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014)"

[6] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (...) III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014)"

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

ou Empresas de Pequeno Porte, bem como realize processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica **OPINA** pela **viabilidade** da contratação de empresa para aquisição de equipamentos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletro-eletrônicos, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário, para utilização da Municipalidade, ao custo máximo de R$ 1.036.604,38 (um milhão trinta e seis mil seiscentos e quatro reais e trinta e oito centavos), via Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços.

No que respeita ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos fiscalizar a publicação do presente Pregão (i) no Jornal de Beltrão, Diário Oficial do Estado do Paraná, AMP, Diário Oficial da União, no sítio do Município de Francisco Beltrão, respeitando-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, exigidos pela Lei n.º 10.520/02 (art. 4º, V[7]); e, (ii) no Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme determina o art. 2º, I,[8] da Instrução Normativa n.º 37/2009, do TCE/PR.

É o parecer, submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrão/PR, 30 de outubro de 2019.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETO 040/2015 – 013/2017
OAB/PR 41.048

[7] *"Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: (...) V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;"*

[8] *"Art. 2º O Mural das Licitações Municipais será constituído por informações transmitidas pelos órgãos e entidades de Administração Pública Municipal, nos seguintes prazos: I. No mínimo, até 7 (sete) dias úteis antes do início da data prevista, no Edital ou outro instrumento convocatório, para a abertura do certame licitatório, de qualquer das modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregões presencial e eletrônico, e inclusive as licitações realizadas mediante Sistema de Registro de Preços."*

CNPJ: 77.816.510/0001-66 - Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n.º 1.000 - CEP 85.601-030 - Fone: (46) 3520-2121
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Solicitação

Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de itens
431	**Aquisição de Material**	30/10/2019	118

Solicitante

Código	Nome
744-7	ANTONIO CARLOS BONETTI

Processo Gerado

Número: 845/2019

Local

Código	Nome
10	Departamento Administrativo

Órgão

Nome
03 Secretaria Municipal de Administração

Pagamento

Forma: 30 dias apos a emiss

Entrega

Local:

Prazo: 365 Dias

Descrição:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da Municipalidade

Lote

001 ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
070203	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 09.000 BTU'S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU's. - Ciclo quente /frio. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 285 mm. - Largura máxima: 850 mm. - Profundidade máxima: 220 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 505 mm. - Largura máxima: 720 mm. - Profundidade máxima: 295 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do INMETRO – A. - Tecnologia do compressor inverter. - Gás refrigerante R410a. - Filtro anti-bactéria. - DesUNidificação. - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca. - Funções timer, sleep e swing. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	15,00	1.237,72	18.565,80
070204	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 12.000 BTU's. - Ciclo quente /frio. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 285 mm. - Largura máxima: 810 mm. - Profundidade máxima: 204 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 557mm. - Largura máxima: 442mm. - Profundidade máxima: 395 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do INMETRO – A. - Tecnologia do compressor inverter. - Gás refrigerante R410a. - Filtro anti-bactéria. - Desumidificação.	UN	15,00	1.308,34	19.625,10

	- Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca - Funções timer, sleep e swing - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
070205	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU's. - Ciclo quente /frio DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 302 mm - Largura máxima: 957 mm - Profundidade máxima: 223 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 563 mm - Largura máxima: 552 mm - Profundidade máxima: 452 mm. CARACTERÍSTICAS - Tecnologia do compressor inverter - Gás refrigerante R410a - Filtro anti-bactéria - Desumidificação. - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca - Funções timer, sleep e swing - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO = A GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	UN	30.00	2 084.05	62.521.50
070207	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30 000 BTU's. - Ciclo quente /frio DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima: 350 mm. - Largura máxima: 1200 mm - Profundidade máxima: 250 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima: 840 mm. - Largura máxima: 950 mm - Profundidade máxima: 460 mm. CARACTERÍSTICAS - Classificação do INMETRO – A - Tecnologia do compressor inverter. - Gás refrigerante R410a. - Filtro anti-bactéria - Desumidificação. - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca. - Funções timer, sleep e swing. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	3.00	3 459.63	10 378.89
070208	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36 000 BTU'S DESCRIÇÃO - Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 36.000 BTU s tipo PISO TETO	UN	3.00	5 188 04	15 564,12

	- Ciclo quente /frio. DIMENSÕES Unidade interna - evaporadora - Altura máxima 3700 mm - Largura máxima 1320 mm. - Profundidade maxima: 7700 mm. Unidade externa - condensadora - Altura máxima 8700 mm - Largura máxima 8400 mm - Profundidade máxima: 6400 mm CARACTERÍSTICAS - Classificação do INMETRO – A - Tecnologia do compressor inverter - Gás refrigerante R410a - Filtro anti-bactéria - Desumidificação - Controle remoto. - Unidade evaporadora na cor branca - Funções timer, sleep e swing. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito				
070209	APARELHO DE DVD DESCRIÇÃO - DVD player com Karaokê. DIMENSÕES - Altura maxima: 55 mm - Largura máxima: 320 mm - Profundidade máxima 240 mm CARACTERÍSTICAS - DVD's compatíveis com os seguintes formatos: MP3, WMA, DivX, CD de vídeo, JPEG, CD CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW – DVD –R/ -RW. - Entrada USB. - Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption - Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal; saída vídeo componente, saída S-Video, saída de áudio digital coaxial - Função Karaokê com pontuação - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	UN	2,00	105,68	211,36
	CMEI MARRECAS – 2				
070210	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM DESCRIÇÃO - Aparelho de som tipo micro system DIMENSÕES - Altura máxima: 350 mm. - Largura máxima 450 mm - Profundidade máxima 300 mm CARACTERÍSTICAS - Conexões: entrada auxiliar, USB, cartão de memória, bluetooth, saída para fone de ouvido. - Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW. - Rádio AM e FM. - Controle remoto - Potência mínima 20W - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. - Produto nacional. GARANTIA	UN	22,00	141,84	3.120,48

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 11
SMEC – 10
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 (CENTRO COMUNITARIO JARDIM FLORESTA)

070211	ARMARIO ALTO 02 PORTAS	UN	11,00	418,80	4.606,80

DESCRIÇÃO
- Armário alto com duas portas, dotado de quatro prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário:
- Largura: 810 mm
- Profundidade: 500 mm.
- Altura: 1900 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade; +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura
CARACTERÍSTICAS
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza.
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada
- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta.
- Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita.
- Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

SMEC – 2
ADM – 2
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 5 (CASA DE PASSAGEM)
ESPORTE - 2

070212	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	UN	17,00	263,47	4.478,99

DESCRIÇÃO
- Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
Armário
- Largura: 810 mm.
- Profundidade: 500 mm
- Altura: 740 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura.
CARACTERÍSTICAS
- Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza
- Duas portas em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza
- Quatro prateleiras em MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza
- Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm.
- Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada

	- Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. - Fechadura universal metálica acabamento cromado dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata Aplicação na porta direita - Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta Aplicação na porta esquerda GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação SMEC – 3 ADM – 2 SAÚDE – 10 ESPORTE - 2				
070213	ARMARIO EM AÇO – 16 PORTAS DESCRIÇÃO - Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisorias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 1230 mm +/- 30 mm. - Profundidade: 400 mm +- 30 mm - Altura: 1980 mm +/- 30 mm - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm). - Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) - Pés em chapa 16 (1,50mm) - Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm) duas unidades por porta - Porta-etiquetas estampado ou sobreposto sendo este ultimo exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster eletrostática brilhante, polimerizada em estufa espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 1 ASSISTÊNCIA SOCIAL – 05 (ESCOLA OFICINA ADELIRIA MEURER)	UN	7,00	800,33	5.602,31
070214	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS – 4 PRATELEIRAS DESCRIÇÃO - Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 900 mm +/- 10 mm. - Profundidade: 400 mm +/- 10 mm - Altura: 1980 mm +/- 10 mm - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS - Corpo, divisorias e portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 22 (0,75 mm). - Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio – chapa 20 (0,90 mm) - Base em chapa de aço laminado a frio – chapa 16 (1,25 mm) - Barras de travamento das portas Ø = ½" (mínimo). - Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio – chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura – três unidades por porta - Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema onside - Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos - Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes - Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação CMEI MARRECAS – 5 SMEC - 15 MEIO AMBIENTE – 2 ESPORTE - 2	UN	24,00	526,22	12.629,28
070215	ARQUIVO EM AÇO DESCRIÇÃO - Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 1330 mm +/- 10 mm.	UN	17,00	370,50	6.298,50

- Largura: 470 mm +/- 10 mm
- Profundidade: 710 mm +/- 10 mm.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros
CARACTERÍSTICAS
- Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 0,75mm) na cor cinza.
- Gavetas em chapa 24 (0,60mm).
- Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) ou superior.
- Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (1,50mm).
- Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (0,60mm)
- Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
- Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com sistema de travamento simultâneo das gavetas
- Chaves em duplicata
- Compressores para pastas em todas as gavetas.
- Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
- Gavetas dotadas de trilhos telescópicos compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e mecanismo contra escape.
- Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado
- Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza
GARANTIA
- Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação

CMEI MARRECAS – 2
SMEC – 3
ADM – 2
SAÚDE – 10

070216	ASPIRADOR DE PÓ DESCRIÇÃO - Mínimo de 1200 watts de potência. - Confeccionado em polipropileno e metal - Rodas antiriscos. - Mangueira flexível, regulador de sucção. - Bocal para pisos, Bocal para estofados, Bocal 2 em 1, Canto e escova, Tubos prolongadores. - Com fio mínimo de 3 metros - Voltagem de 110v. - Classificação "A" INMETRO GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	4,00	155,61	622,44

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1
ADM – 2
SAÚDE – 1

070217	BALANÇA DIGITAL 10 KG DESCRIÇÃO - Balança eletrônica digital com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base, com capacidade mínima de 10 kg. - Graduação de 1 em 1 grama - Equipado com UN sistema de alta precisão de calibragem. - Sistema de tara - Função para pesar em gramas ou onça (oz) - Visor de cristal líquido LCD. - Desliga automaticamente após o uso. - Produto nacional. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	1,00	21,75	21,75

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (COMUNIDADE LINHA SANTA BARBARA)

070218	BALANÇA DIGITAL 30 KG DESCRIÇÃO - Balança eletrônica digital comercial com plataforma em aço inoxidável e mostrador montado junto a base ou em coluna, com capacidade mínima de 30 kg. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima: 275 mm. - Profundidade mínima: 285 mm. - Capacidade mínima: 30 kg (divisões a cada 5g). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Plataforma em aço inoxidável - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico.	UN	11,00	675,58	7.431,38

	- Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Classificação do INMETRO – A. - Produto Nacional. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência BALMAK/ URANO/ ELGIN, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 10				
070219	BALANÇA PLATAFORMA 150 KG DESCRIÇÃO - Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima: 300 mm. - Profundidade mínima: 400 mm. - Altura mínima da coluna: 600 mm. - Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g – máximo). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Grade de apoio/proteção para a coluna. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. - Classificação do INMETRO – A. - Produto nacional. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência WELMY, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 3	UN	4,00	1.348,68	5.394,72
070220	BALCÃO DE COZINHA COM CUBA DESCRIÇÃO - Balcão em MDF de no mínimo 15 mm. - Com 02 (duas) portas e 03 (três) gavetas. - Puxadores em PVC e gavetas com corrediças telescópicas. - Com pés em PVC. - Dimensões aproximadas do produto: 52 x 120 x 83 cm (LxHxP). - Acompanha pia e cuba em inox com base e molduras concretadas. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (COMUNIDADE BARRA DO CERNE)	UN	2,00	469,15	938,30
070221	BEBEDOURO DE PRESSÃO DESCRIÇÃO - Bebedouro elétrico de pressão com alta capacidade. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura : 550 mm. - Profundidade: 600 mm. - Altura mínima da coluna: 1450 mm. - Capacidade volumétrica mínima do reservatório: 100l. CARACTERÍSTICAS - Gabinete em chapa em aço inox 430.	UN	6,00	2.585,83	15.514,98

	- Totalmente desmontável. - Reservatorio de agua em aço inox 304 (próprio para alimentos), para aproximadamente 100 litros - Com serpentina externa - 02 (duas) torneiras com vazão minima de 60l/h -Termostato regulável externo. - Pingadeira removivel - Filtro de fácil acesso e troca, com no minimo três estágios de filtragem. - Possuir sistema de refrigeração balanceado. - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operação. - Cor: prata - Deverá acompanhar kit de instalação (adaptadores, conectores e mangueira) e 02 unidades do filtro externo com carvão ativado para cada bebedouro. - Acompanhar manual de utilização e instalação - Atendimento aos requisitos da portaria INMETRO n º 344 de 22/07/2014, alterada pela portaria INMETRO n º 77, de 24/02/2016. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. - Produto nacional. - Assistência tecnica em Francisco Beltrão e região - Incluindo mão de obra e instalação nos locais indicados pela administração municipal GARANTIA - Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito Modelo de referência ACQUAGELADA, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior SMEC – 2 ADM – 4				
070222	BEBEDOURO DE PRESSÃO ACESSÍVEL DESCRIÇÃO - Bebedouro elétrico, tipo pressão acessivel para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de particulas (PIII) e Redução de cloro (CI) DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima: 625 mm. - Largura máxima 465 mm - Profundidade máxima 490 mm. - Fornecimento mínimo de água gelada, 6 l/h. CARACTERÍSTICAS - Pia em aço inox polido - Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. - Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento - Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. - Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille) - Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca - Reservatorio de água em aço inox AISI 304. - Serpentina externa com isolamento térmico. - Previsões para limpeza, higienização e dreno - Mangueiras atóxicas - Baixo consUMo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. - Gás refrigerante R600a ou R134a - Dreno para limpeza da cuba - Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. - Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considera-las como itens adicionais - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A - Produto nacional. GARANTIA - Minima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito CMEI MARRECAS – 2	UN	2,00	1.749,99	3.499,98
070223	BEBEDOURO ELÉTRICO DE COLUNA	UN	3,00	437,12	1.311,36

DESCRIÇÃO
- Bebedouro elétrico de coluna
DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 970 mm
- Largura máxima: 280 mm.
- Profundidade máxima: 360 mm.
CARACTERÍSTICAS
- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras com funil separador para água gelada e natural acompanhando reservatório de água.
- Com refrigeração termoelétrica.
- Ajuste de temperatura conforme botão termostato externo.
- Para galão de água de 10 ou 20 litros
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A
- Produto nacional.
- Assistência técnica em Francisco Beltrão e região
GARANTIA
- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência ESMALTEC/ IBBL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

SMEC – 1
ADM – 2

070224 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS — UN — 10,00 — 1.181,00 — 11.810,00

DESCRIÇÃO
- Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras com capacidade de refrigeração de no mínimo 25l/h, para instalação no piso.
DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 1300 mm
- Largura máxima: 550mm.
- Profundidade máxima: 500 mm
- Fornecimento mínimo de água gelada: 25 l/h.
CARACTERÍSTICAS
- Termostato com regulagem de temperatura.
- Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI)
- Corpo em aço inox polido
- Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches.
- Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox)
- Serpentina interna em aço inox
- Isolamento em EPS
- Gás refrigerante R600a ou R134a
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
- Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica
- Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água.
- Dreno para limpeza da cuba
- Sapatas niveladoras em borracha ou nylon
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes
- A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A.
- Produto nacional
GARANTIA
- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 2
ADM – 3
SAÚDE – 3
ESPORTE - 2

070225 BEBEDOURO PURIFICADOR — UN — 8,00 — 620,06 — 4.960,48

	DESCRIÇÃO - Bebedouro elétrico industrial com duas torneiras (jato para boca e outra para copo) com capacidade de refrigeração para 50 pessoas/hora, armazenamento aproximado de 3,5l, com filtro de carvão ativado DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima: 1020 mm - Largura máxima: 340mm - Profundidade máxima: 320 mm. CARACTERÍSTICAS - Termostato com regulagem de temperatura. - Sistema de filtragem que inclua retenção de particulas (PIII) e Redução de cloro (CI) - Corpo em aço inox polido. - Duas torneiras em metal cromado para copo tipo lavatório (ou similar), reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: crianças em escolas e creches - Reservatório de água em material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno ou aço inox) - Mangueiras atóxicas e adaptador para conexão com a rede hidráulica - Baixo consumo de energia, com termostato para controle automatico da temperatura da água - Dreno para limpeza da cuba. - Sapatas niveladoras em borracha ou nylon - Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. - A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A - Produto nacional GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência LATINA/ IBBL, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. ASSISTENCIA SOCIAL (ARTE CIRCENSE) – 1 ASSISTENCIA SOCIAL – 1 GERAL – 1 SAÚDE – 5				
070226	BERÇO DESCRIÇÃO - Berço infantil em MDP. - Para colchão medindo 1300 x 600mm. - Estrutura e MDP 15 mm sem gavetas com pintura na cor branca acetinada e bordas em PVC sem rodizio - Grades de suporte do colchão (lastro) em madeira de primeira qualidade e com regulagem de altura - Grades de proteção nas laterais em madeira do tipo roliça (redonda), revestidas em plástico atóxico e espaçamento das grades laterais de 6,5 cm em média. - varão para suporte do mosquiteiro - medidas (c x l x h) 1,33 x 68,4 x 91,5 - Cantos ou partes protuberantes, cantoneiras e suportes devem ser chanfrados, ou seja, não devem ter pontas ou arestas, para evitar acidentes com as crianças ou professor GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. CMEI MARRECAS – 20 SMEC – 30	UN	30,00	413,33	12.399,90
070227	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DESCRIÇÃO - Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removivel DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 1050 mm +/- 50 mm - Largura: 580 mm +/- 50 mm - Profundidade: 660 mm +/- 50 mm - Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento - Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical - Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) - Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm CARACTERÍSTICAS	UN	26,00	223,22	5.803,72

- Suporta até 15 kg.
- Cadeira dobrável com estrutura tubular de seção circular em aço carbono
- Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido.
- Braços ou dispositivo para proteção lateral.
- Bandeja em (PP) polipropileno injetado na cor branca removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos.
- Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado
- Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas
- Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA
- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

Modelo de referência BURIGOTTO/ GALZERANO sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

CMEI MARRECAS – 6
SMEC – 20

070228	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA	UN	34,00	636,19	21 630,46

DESCRIÇÃO
-ASSENTO compensado multilaminado 14mm de espessura EspUMa injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³ carenagem do assento injetada em polipropileno Revestimento em couro ecológico preto.
-ENCOSTO compensado multilaminado 14mm de espessura EspUMa injetada anatomicamente com 60mm de espessura média e densidade de 45 à 50 kg/m³ mola suporte em aço Contra capa do assento injetada em polipropileno Revestimento em couro ecológico
-BRAÇOS apoio de braços em polipropileno com alma de aço, regulagem de altura com botão. Chapa para fixação no assento com 02 furos oblongos permitindo regulagem horizontal por parafusos
-BASE base giratória desmontável com 05 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem coberta por polaina em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 05 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás Telescópico em polipropileno dividido em 03 partes encaixadas.
-MECANISMO -mecanismo tipo back system com sistema reclinador do encosto de estrutura monobloco soldado, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 02 furações para fixação de assento Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso recoberto por capa em polipropileno. Inclinação do encosto acionado por alavanca
MEDIDAS APROXIMADAS 700 X 700 X 1020 MM
- Todo o conjunto da cadeira deverá se apresentar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer desencontros, juntas frestas, desnivelamentos, quinas e arestas pontiagudas e/ou cortantes rebarbas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos aparentes, falhas, gomos ou pregas na costura, frisos na espuma injetada, encaixes deficientes de carenagens ou outras fragilidades da peça, serão motivos de reprovação da peça executada.
- Todas as medidas especificadas poderão ter tolerância de 5% para mais ou para menos, exceto para os casos em que houver limites máximos e mínimos definidos ou outras tolerâncias definidas nas normas NBR
- A qualidade de confecção e acabamento a resistência, durabilidade e o atendimento às normas e requisitos ergonômicos serão fatores preponderantes na avaliação técnica das cadeiras
- Todos os parafusos aparentes deverão possuir cabeças sextavadas, na cor do acabamento predominante da estrutura

OBS A PROPONENTE DEVERA ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS.
- LAUDO DE ACORDO COM A NBR 13962 ESTA NORMA ESPECIFICA AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS E CLASSIFICA AS CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO BEM COMO ESTABELECE OS METODOS PARA A DETERMINAÇÃO DA ESTABILIDADE, DA RESISTÊNCIA E DA DURABILIDADE DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DE QUALQUER MATERIAL, EXCLUINDO-SE LONGARINAS E POLTRONAS DE AUDITÓRIO E CINEMA
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017 ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE

GARANTIA
- Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Modelo de referência Cavaletti, sendo admissível equipamento similar equivalente ou de qualidade superior

SMEC – 8
RH – 6
ADM – 10
MEIO AMBIENTE – 10

070229	CADEIRA FIXA	UN	20,00	89,02	1.780,40

DESCRIÇÃO
- Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm.
- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm
- Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar).
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm.
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros
CARACTERÍSTICAS
- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido na cor cinza dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado na cor preta
- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.
- Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16)
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta
- Terminações de tubos em plástico injetado na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso.
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017. ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÀS CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE

GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.

CMEI MARRECAS – 10
SMEC – 10

070230	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	30,00	80,09	2.402,70

DESCRIÇÃO
- Estrutura fixa empilhável.
CARACTERÍSTICAS
- Com 4 pés
- assento e encosto confeccionados em polipropileno (PP).
- Cor preta
- Encosto confeccionado em polipropileno (PP). Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
-assento: confeccionado em polipropileno (PP). Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura com travamento feito por parafusos do tipo aa
- Estrutura suportes do encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento55cm. Suportes do assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm
Medidas assento: largura: 46 cm x profundidade: 40 cm x altura: 46. Medidas encosto: largura: 46 cm x altura: 32 cm.

SMEC – 15
ADM – 15

070231	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL	UN	4,00	148,38	593,52

DESCRIÇÃO

- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura do assento: 480 mm +/- 30 mm.
- Profundidade do assento: 430 mm +/- 30 mm
- Altura do assento: 440 mm +/- 10 mm
- Largura do encosto: 430 mm +/- 30 mm.
- Extensão vertical do encosto: 250 mm +/- 30 mm
CARACTERÍSTICAS
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm.
- Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor azul fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0 /t0
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 4

070232	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	17,00	267,84	4 553,28

DESCRIÇÃO
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm
- Profundidade do assento: 480 mm +/- 10 mm
- Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm.
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar)
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm.
- Espessura da espUMa do assento: mínima de 40 mm
- Espessura da espUMa do encosto: mínima de 30 mm
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros
CARACTERÍSTICAS
- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espUMa de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta
- Fixação do assento e do encosto á estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e pontas de cravar.
- Estrutura composta de
- mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto, inclinação do encosto variável em pelo menos 22° e do assento em pelo menos 8° com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca.
- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm
- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico.
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm.
- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo)
- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas
Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união
OBS: A PROPONENTE DEVERÁ ANEXAR NA PROPOSTA DE PREÇOS DESTE ITEM OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
- LAUDO DE ACORDO COM A NR 017. ESTA NORMA REGULAMENTADORA VISA A ESTABELECER PARÂMETROS QUE PERMITAM A ADAPTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO ÁS CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICAS DOS TRABALHADORES, DE MODO A PROPORCIONAR UM MÁXIMO DE CONFORTO, SEGURANÇA E DESEMPENHO EFICIENTE
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das

partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes

MARRECAS – 6
SMEC – 5
ADM – 6

070233	CADEIRA PLASTICA DESCRIÇÃO - produzida em polipropileno com material 100% virgem - Sem braço - Com proteção contra raios UV - Certificadas pela norma ABNT - Selo do INMETRO. - Suporta até 154 kg GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação 580 UNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 60 UNIDADES CENTRO COMUNITARIO JUPTER 50 UNIDADES CENTRO COMUNITARIO JARDIM FLORESTA 20 UNIDADES CENTRO COMUNITARIO BAIRRO CANTELMO 40 UNIDADES CENTRO COMUNITÁRIO RIO GUARAPUAVA 100 GERAL	UN	850.00	37.10	31.535,00
070234	CAFETEIRA AUTOMATICA 6 LITROS DESCRIÇÃO Cafeteira elétrica industrial automática 6 litros CARACTERÍSTICAS - Capacidade 6 litros - Corpo em aço escovado - Com estenlizador. - Base e pingadeira de poliestireno Pingadeira removível para fácil limpeza - Aro coador em aço 304 dispensa o uso de filtro de papel; - Lâmpada indicadora de aquecimento, - Com tampa - Interruptor liga/desliga. - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Marchesoni, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior. SMEC – 1	UN	1.00	694.12	694.12
070235	CAFETEIRA COMERCIAL 6 LITROS DESCRIÇÃO Cafeteira elétrica industrial 6 litros. CARACTERÍSTICAS - Capacidade 6 litros - Corpo em aço inoxidável 430 e Depósito em aço inoxidável 304 - Com estenlizador - Base e pingadeira de poliestireno Pingadeira removível para fácil limpeza - Sistema corta pingos. - Protetor térmico contra superaquecimento. - Porta filtro giratório removível. - Indicador do nível de água no reservatório - Reservatório de água removível. - Acabamentos em aço polido - Resistência tubular Termostato de bulbo regulável - Com tampa - Interruptor liga/desliga - LED indicador de funcionamento 2 Torneiras - Seco e aro coador. - Vareta para limpeza das torneiras - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito Modelo de referência Marchesoni, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior	UN	2.00	731.69	1.463,38

	SMEC – 2				
070236	CAFETEIRA DOMÉSTICA DESCRIÇÃO - Cafeteira elétrica com jarra térmica DIMENSÕES E CAPACIDADE - Capacidade mínima do reservatório de água. 1l - Capacidade mínima em xícaras 20 cafezinhos CARACTERÍSTICAS - Tipo de cafeteira: elétrica - Potência mínima 700W - Botão liga/ desliga com indicador luminoso. - Jarra térmica em inox. - Estrutura em plástico - Sistema corta pingo - Indicador do nível de água. - Filtro permanente removível - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem 110V e 220V conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia substituindo as peças com defeito Modelo de referência Britânia, sendo admissível equipamento similar equivalente ou de qualidade superior	UN	2,00	69,50	139,00
	CMEI MARRECAS – 1 ASSITÊNCIA SOCIAL - 1 (CENTRO COMUNITARIO KM 08)				
070237	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 200 W DESCRIÇÃO - Potência RMS total = 200w (af =125 + drive = 75w) - Potência RMS admissível – 125w - 2 vias com 1 alto falante de 15" e driver 1" de titânio. - Impedância nominal 8 hms - Resposta de fraquência (50hz a 18 khz). - Ângulo de cobertura (100°h x 40°v) - Conexão de entrada (p10 ¼ / p10 ¼) - Dimensões 715 x 450 x 310 x 400mm. - Peso 18 kg -Assistência técnica em Francisco Beltrão e região GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior	UN	3,00	518,75	1.556,25
	SMEC - 3				
070238	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 600 W DESCRIÇÃO - 600 watts de potência - Conexões bluetooth. - Entrada usb cartão de memória rádio am/fm, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho - Com alça retrátil e rodas. - Acompanha microfone sem fio. - Bateria interna. - Efeito eco para microfone, função rec grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito eco) - Chave on/off . GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência Frahm, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.	UN	5,00	602,62	3.013,10
	ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01 (CRAS PADRE ULRICO) SMEC – 3				
070239	CAIXA DE SOM MULTI-USO 50W	UN	3,00	202,25	606,75

DESCRIÇÃO
- Potência em RMS 50 W
- Alimentação voltagem automática/ SPS (fonte inteligente) 90-240 v ~ 50/60hz
- Switching alto falante: 1 woofer de 6" coaxial
- Entrada usb sd card e receptor fm com controle remoto/ auxiliar – iphone, ipod, ipad, tablets, celulares, mp3, cd, dvd tv, guitarra ou microfone
- Dimensões: 430 x 270 x 250 mm
- Entrada 1 canal independente, equalizador 2 vias (graves e agudos) impedância auxiliar (stereo) 5,2k ohms, impedância do alto falante 12k ohms.
- Peso 5 kg

GARANTIA
- Mínima de UM ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Multiaser, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

SMEC – 3

070240	CAMA DE SOLTEIRO	UN	30,00	347,26	10 417,80

Altura do Produto (cm) 100
Comprimento do Produto (cm). 206
Conteúdo da Embalagem: 1 Cama
Cor Mogno ou Marrom
Descrição do Tamanho
Altura: 100 cm
Largura 100 cm
Profundidade 206 cm

Garantia 1 Ano
Material: Estrutura em Madeira Maciça de Pinus
Não Necessita fixação na parede:
Peso aproximado do Produto (Kg) 20 100
Tamanho da Cama: Solteiro
Tipo da Cama: Camas Tradicionais

Garantia mínima de 1 ano
Montagem inclusa

SAÚDE – 30

070241	CAMA EMPILHÁVEL	UN	150,00	181,75	27 262,50

DESCRIÇÃO
- Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve lavável, montada através de encaixe sem velcro e parafusos.

Dimensões e tolerâncias
- Altura 110 mm + 50 mm
- Largura: 550 mm +/- 50 mm.
- Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm

CARACTERÍSTICAS
- Selo do INMETRO
- Permite empilhamento
- Suporte até 50 kg
- Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante
- Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão inclusive por tensão umidade e salinidade
-Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo antiacaro antibacteriano antichama, anti-UV antioxidante e isento de ftalatos.
- Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual

GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 72
SMEC – 200

070242	CARRO COLETOR DE LIXO 120 LITROS	UN	12,00	233,34	2 800,08

DESCRIÇÃO
- Coletores tipo contêineres para área externa com capacidade de 120l/ 50kg, para coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis.

DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima 950 mm
- Largura máxima: 480 mm.
- Profundidade máxima. 555 mm
- Capacidade/ carga 120l/ 50kg

CARACTERISTICAS
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade. 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.

	- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis da proteção classe 8 UV – 8.0 que evita o produto desbotar ressecar ou rachar - Superfícies internas polidas e cantos arredondados. - Disponibilidade nas cores vermelho verde, amarelo azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de luxo – Dreno de fundo - Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em polipropileno com tratamento antifurto incorporado Com medida de 200mm x 2". - Eixo em aço com tratamento anticorrosão - Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. CMEI MARRECAS – 2 SMEC – 10				
070243	CENTRÍFUGA DE FRUTAS DESCRIÇÃO - Centrífuga, modelo doméstico para extração de sucos de frutas e hortaliças separando o suco de sementes e bagaço. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Diâmetro/ largura máxima 400 mm - Altura máxima 440 mm - Profundidade máxima: 450 mm - Volume mínimo do copo coletor: 1 2 litros CARACTERÍSTICAS - Tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico para absorver frutas e hortaliças inteiras - Filtro em aço inox - Lâminas e peneira em aço inox. - Copos coletores (jarras) de suco e bagaço em aço inox ou acrílico. - Trava de segurança. - Com função pulsar e 2 ajustes de velocidade conforme espessura e textura dos alimentos - Base firme com pés antideslizantes (ventosa) - Motor com potência mínima de 700W - Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito CMEI MARRECAS – 1	UN	1 00	167,63	167,63
070244	COLCHÃO DE SOLTEIRO Produzido em espuma Densidade D-33 tecido microfibra, antiácaro e antialérgico Espuma de poliuretano selada. Peso suportado até 100Kg Certificado Pelo Inmetro Composição: Composição. 49% poliéster e 51% viscose. Enchimento Polipropileno Revestimento 100% Poliéster Medidas Solteiro 88cm x 1,88m x 17cm Prazo de garantia: Mínimo de 1 ano. SAUDE – 30	UN	30.00	307,72	9 231 60
070245	COLCHÃO PARA BERÇO (tamanho compatível com o item 25 – berço) DESCRIÇÃO - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias - Altura máxima: 130 mm – 5 mm +15 mm - Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e. entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS - Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard costurado em matelassé (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação	UN	30.00	108.00	3.240,00

	CMEI MARRECAS – 20 SMEC – 30				
070246	COLCHONETE PARA REPOUSO DESCRIÇÃO - Colchonete de lâmina de espuma flexivel de poliuretano para uso infantil. - Dimensões aproximadas do produto: 60 x 160 x 10cm (lxcxh). - Revestido de materiar têxtil plastificado atóxico, ref. Corino na cor azul real/ preto. - Impermeável - Com acabamento em costura simples. - Ziper lateral com acabamento oculto e respiro. - Espuma que atenda a Norma da abnt. - Com densidade nominal aproximada kg/m³ d-28.	UN	200,00	107,55	21.510,00
	SMEC – 300				
070247	COLCHONETE PARA TROCADOR DESCRIÇÃO - Colchonete de espuma flexivel de poliuretano Dimensões e tolerâncias - Comprimento: 1000 mm +/-5 mm - Largura: 600 mm +/-5 mm. - Altura: 40 mm +/-10 mm CARACTERÍSTICAS - Espuma de poliuretano flexivel com densidade D20, integral (sem colagem horizontal) revestido em material têxtil plastificado (corino) atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. GARANTIA - Mínima de UM ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação.	UN	27,00	30,63	827,01
	CMEI MARRECAS – 7 SMEC- 20				
070248	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 1- LARANJA – (1 MESA + 1 CADEIRA) DESCRIÇÃO - Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma cadeira - Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado , montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 600 mm. - Profundidade 450 mm - Altura: 460 mm - Espessura 19,4 mm - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura Caracteristicas da mesa - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado na cor laranja, colada com adesivo "HotMelting". - Estrutura composta de - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm) - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm). - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, cabeça panela, fenda Phillips - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm - Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura atraves de encaixe - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Dimensões e tolerâncias da cadeira - Largura do assento: 340 mm. - Profundidade do assento 260 mm	UN	100,00	273,00	27.300,00

- Espessura do assento: 7,2 mm a 8,1mm
- Largura do encosto: 350 mm
- Altura do encosto: 155 mm.
- Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm.
- Altura do assento ao chão: 280 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão

Características da cadeira

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor laranja
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas com espessura máxima de 1,5mm cada
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm)
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm.
- Fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza

GARANTIA

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

CMEI MARRECAS - 48
SMEC – 52

070249 CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA) — UN — 100,00 — 298,30 — 29.830,00

DESCRIÇÃO

- Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado.
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço

Dimensões e tolerâncias da mesa

- Largura: 600 mm
- Profundidade: 450 mm
- Altura: 594 mm.
- Espessura: 19,4 mm
- Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6mm para altura

Características da mesa:

- Tampo em MDP ou MDF com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting"
- Estrutura composta de:
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm)
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 ¼) em chapa 16 (1,5 mm)
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular diâmetro de 38 mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm)
- Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza.
- Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips.
- Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de

4.0mm, comprimento 10mm.
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4.8mm, comprimento 12 mm.
- Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza
Dimensões e tolerâncias da cadeira.
- Largura do assento: 400 mm
- Profundidade do assento: 310 mm
- Espessura do assento 9.7 mm a 12mm.
- Largura do encosto: 396 mm
- Altura do encosto 198 mm.
- Espessura do encosto 9,6 mm a 12.1 mm
- Altura do assento ao chão: 350 mm.
-?Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade. +/- 1mm para espessura e +/-10mm para altura do assento ao chão
Caracteristicas da cadeira:
- Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem isento de cargas minerais injetados na cor amarela
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5mm
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0 6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano.
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura diâmetro de 20 7mm em chapa 14 (1,9mm)
- Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm comprimento 12mm.
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo ,diâmetro de 4.8mm, comprimento 19mm
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8mm comprimento 22mm.
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

CMEI MARRECAS – 48
SMEC – 52

070250	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA)	UN	80,00	328,50	26.280,00

DESCRIÇÃO
- Conjunto para crianças composto de uma mesa e uma cadeira
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento montado sobre estrutura tubular de aço contendo porta-livros em plástico injetado.
- Cadeira individual empilhavel com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço
– Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão 0 8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto) Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm Aplicação de porca gaiola com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto) Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0 6 mm para espessura.
- Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou – 0 5 mm para espessura.
- Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm) – travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼") em chapa 16 (1,5 mm) – pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 ½") em chapa 16 (1,5 mm).
- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA As caracteristicas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se

tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado
- Fixação do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.
- Fixação do porta –livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo" Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm.
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo" Ø 4,8 mm comprimento 12 mm
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto.
- Quando fabricado em compensado o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira tingida de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor VERMELHA. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior o nome ou logomarca do fabricante do componente
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" Ø 4,8 mm comprimento 12 mm
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

SMEC – 100

070251	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA)	UN	80,00	354,00	28.320,00

DESCRIÇÃO
- Conjunto para crianças, composto de uma mesa e uma cadeira.
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado montado sobre estrutura tubular de aço
- Mesa: Tampo em madeira aglomerada (MDP) com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto) Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0 6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto).
- Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura
- Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer acabamento texturizado, na cor AZUL colada com adesivo "HotMelting" Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou – 0,5 mm para espessura
- Estrutura composta de - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1 5 mm) – travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 ¼"), em chapa 16 (1,5 mm) – pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 ½") em chapa 16 (1,5 mm).
- Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100% injetado na cor CINZA As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
- Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M8, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips
- Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo" Ø 4,0 mm comprimento 10 mm.
- Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo". Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL fixadas à estrutura através de encaixe Dimensões, design e acabamento conforme projeto Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero Datador de lotes indicando mês e ano A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 1.2.6 CJA-06 – Cadeira
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada oriundas de reflorestamento ou de procedência legal isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos Dimensões e design conforme projeto – Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos Espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL Bordos com selador seguido de verniz poliuretano Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm).
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" Ø 4,8 mm comprimento 12 mm.
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm comprimento 19 mm
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm.
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor Dimensões, design e acabamento conforme projeto Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero Datador de lotes indicando mês e ano A identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a

corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor CINZA
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação

SMEC – 100

070252	CONJUNTO ESCOLAR COLETIVO 1 – 1 MESA + 4 CADEIRAS	UN	25,00	678,00	16.950,00

DESCRIÇÃO
- Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m composto de UNa mesa e quatro cadeiras
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço
- Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço
Dimensões e tolerâncias da mesa:
-Largura 800 mm
- Profundidade 800 mm
- Altura: 460 mm.
- Espessura 25,8 mm
- Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura
Características da mesa:
- Tampo em MDP ou MDF com espessura de 25mm revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, na cor branca.
- Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting".
- Estrutura da mesa composta de
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 ½") em chapa 16 (1,5mm).
- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm)
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de ¼" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples
- Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza
Dimensões e tolerâncias da cadeira:
· Largura do assento 340 mm
- Profundidade do assento 260 mm
- Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm.
- Largura do encosto 350 mm
- Altura do encosto 155 mm
- Espessura do encosto 7,0 mm a 9,3 mm
· Altura do assento ao chão 260 mm
· Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão.
Características da cadeira.
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm)
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm
· Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm.
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm
- Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à

corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 18
SMEC – 21
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (FAMILIA ACOLHEDORA)

070253	CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – AZUL – (1 MESA E 2 BANCOS) DESCRIÇÃO Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – AZUL – (ALTURA DO ALUNO DE 1.59 A 1.88M) ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP) com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento frost, na cor branca Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP acabamento frost, na cor branca Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼", 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinilila) "atóxica"com "primer" acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo "hotmelting" Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura Estrutura da mesa e dos bancos compostas de pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, ø = 38 mm (1 ½") em chapa 14 (1,9 mm) Travessa longitudinal em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção quadrada 40 x 40 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono espessura de 3 mm estampados conforme o projeto. Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono, em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto Fixação do tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼" x 2 ½" cabeça chata bicromatizados Parafusos ¼" x 2", cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado de 4,5 x 22 mm, cabeça panela fenda Phillips, bicromatizados Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas a estrutura através de encaixe Dimensões de design conforme projeto Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o símbolo internacional de reciclagem apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano A identificação "modelo FDE FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante polimerizada em estufa espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação	UN	12,00	1.423,08	17.076,96

SMEC – 12

070254	CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO – VERMELHO – (1 MESA E 2 BANCOS) DESCRIÇÃO Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos padrão FNDE – vermelho – (ALTURA DO ALUNO: DE 1,33 A 1,58 M) ESPECIFICAÇÕES: Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP) com espessura de 25 mm, revestida na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura acabamento frost na cor branca. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor branca Furação e colocação de buchas em zamak, auto-atarraxantes, rosca interna ¼", 13 mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento Dimensões acabadas: tampo: 700 mm (largura) x 1500 mm (comprimento) admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura Assento: 350 mm (largura) x 1350 mm (comprimento), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 1 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinilila)"atoxica" com "primer" acabamento texturizado, na cor vermelha, coladas com adesivo "hotmelting". Dimensões nominais de 29 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de até 2,5 mm para espessura Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio com costura, ø = 38 mm (1 ½") em chapa 16 (1,5 mm) Travessa longitudinal em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção quadrada 40 x 40 mm em chapa 16 (1,5 mm). Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura secção retangular 20 x 50 mm, em chapa 16 (1,5 mm) Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono, espessura de 3 mm, estampados conforme o projeto Aletas de fixação do tampo confeccionados em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme o projeto Fixação do tampo/assento às estruturas através de parafusos ¼" x 2 ½", cabeça chata, bicromatizados. Parafusos ¼" x 2", cabeça chata, bicromatizados. Parafusos para aglomerado de 4,5 x 22 mm cabeça panela, fenda Phillips, bicromatizados Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha fixadas à estrutura	UN	12,00	1.229,25	14.751,00

	através de encaixe. Dimensões de design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas é grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Datador de lotes indicando mês e ano. A identificação "modelo FDE FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Será ainda ser grafada a espessura da chapa e o diâmetro correspondente ao tubo para o qual a peça é adequada. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster eletrostática brilhante polimerizada em estufa espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação				
	SMEC – 12				
070255	CONJUNTO ESCOLAR PARA REFEITÓRIO INFANTIL – COM ENCOSTO DESCRIÇÃO Conjunto Refeitório com Encosto - Conjunto Refeitório com Encosto sendo 01 mesa com tampo medindo: 1,91×0,55cm em MDF 18mm revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a pó com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura total adulto 79cm, infantil: 55cm. - 02 bancos com assento e encosto medindo 1,91×30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de pvc colado com cola hotmelt. Estrutura em tubo de aço 20×40, pintado com tinta epóxi a pó. Altura total do adulto: 45cm, infantil 35cm. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	20,00	1.057,50	21.150,00
	SMEC – 20				
070256	CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR – 1 MESA + 1 CADEIRA DESCRIÇÃO - Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço - Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões e tolerâncias da mesa: - Largura: 1200 mm. - Profundidade: 650 mm - Altura: 760 mm. - Espessura: 19,4 mm. -?Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Características da mesa: - Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm - Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura - Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting" - Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 50mm, em chapa 16 (1,5 mm) - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 ¼"), em chapa 16 (1,5mm) - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½"), em chapa 16 (1,5mm) - Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips - Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados - Abas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm) - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm - Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza	UN	7,00	595,00	4.165,00

Dimensões e tolerâncias da cadeira
- Largura do assento 400 mm
- Profundidade do assento 430 mm
- Espessura do assento: 9 7 mm a 12mm
- Largura do encosto 396 mm
- Altura do encosto: 198 mm.
- Espessura do encosto: 9 6 mm a 12 1 mm
- Altura do assento ao chão 460 mm.
- Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade. +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão
Características da cadeira
- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza.
- Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas com espessura máxima de 1.5mm cada.
- Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0 6mm a 0 8 mm de espessura acabamento texturizado, na cor cinza Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0 7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos.
- Quando fabricado em compensado o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0 6mm a 0.8mm de espessura acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano
- Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1 9mm)
- Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4.8mm comprimento 12mm
- Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4 8mm, comprimento 19mm
- Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4.8mm, comprimento 22mm
- Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
- Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso.
- Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa espessura mínima 40 micrometros na cor cinza.
GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 4
SMEC – 3

070257	CONJUNTO MESA E 4 CADEIRAS POLTRONA PLASTICO BRANCO	UN	13,00	444 13	5.773,69

DESCRIÇÃO
- Material 01 mesa monobloco modelo quadrada tamanho 70x70 e 04 cadeiras com apoio para braços
- Material poliuretano
- Mesa deverá suportar até 20 kg, cadeira até 120 kg
-Certificado pelo INMETRO
- Branca
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 03 (CENTRO COMUNITARIO BARRA DO CERNE)
SMEC – 10

070258	ESPREMEDOR COMERCIAL DE PRODUTOS CÍTRICOS	UN	2,00	124,83	249,66

DESCRIÇÃO
- Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, UN coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão
DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 330 mm
- Diâmetro/ largura máxima: 300 mm.
- Capacidade volUNétrica mínima: 1 litro
CARACTERÍSTICAS
- Gabinete (corpo) fabricado em aço inox
- Copo superior em aço inox ou alUNínio, desmontável com bica.
- Copo coletor (jarra) tampa e peneira fabricados em aço inox alUNínio ou plástico
- Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno
- Motor de no mínimo ¼ HP
- Base antiderrapante
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem 110V e 220V conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
- Cordão de alimentação com 1 5 m de comprimento, como mínimo
- Classificação do INMETRO - A

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 1
ASSISTENCIA SOCIAL - 1 (FAMÍLIA ACOLHEDORA)

070259	ESTANTE DE AÇO DESCRIÇÃO - Estante de aço com 6 prateleiras. CARACTERÍSTICAS - 6 prateleiras reguláveis em chapa 24 -4 colunas confeccionadas em chapa de aço nº 18 com várias furações para parafusar - Reforço em x no fundo e nas laterais. - Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético - Medidas aproximadas 900 mm x 1980 mm x 400 mm - Capacidade de 60 kg por prateleira - Cor cinza. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação	UN	56,00	259,52	14.533,12

SMEC - 20
SAÚDE – 20
GERAL – 10
ESPORTE - 6

070260	ESTANTE PARA BIBLIOTECA DESCRIÇÃO - Estante para biblioteca dupla face com base em aço CARACTERISTICAS - 10 prateleiras reguláveis. - Pintura eletrostática a pó ou pintura em esmalte sintético - Medidas aproximadas 2000 mm x 1020 mm x 555 mm - Capacidade de 60 kg por prateleira. - Cor cinza. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	12,00	1.032,20	12.386,40

SMEC – 10
MEIO AMBIENTE – 2

070261	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS DESCRIÇÃO - Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima: 180 mm. - Diâmetro/ largura máxima 300 mm - Capacidade mínima: 4 mamadeiras CARACTERÍSTICAS - Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de no mínimo quatro mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero transparente com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético - O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação - O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização - O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização GARANTIA - Mínima de três meses a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito	UN	32,00	104,25	3.336,00

CMEI MARRECAS - 2
SMEC – 30

070262	FERRO ELÉTRICO DESCRIÇÃO - Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES - Altura máxima 130 mm - Largura máxima 130 mm - Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS -Controle de temperatura - Cabo anatômico. - Indicador de tecidos.	UN	2,00	60,56	121,12

- Poupa botões.
- Base em alUNinio polido.
- Corpo em plástico.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem 110V e 220V conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA

- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 2
SAÚDE - 2

070263	FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNO	UN	5.00	1.010,50	5.052,50

DESCRIÇÃO

- Fogão comercial central de seis queimadores com UN forno alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural

DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.

Obs A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro

- Largura máxima*: 1200 mm.
- Profundidade máxima*: 850 mm.
- Grelhas mínimo 300 mm x 300 mm

Obs O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm.

Diâmetro do queimador tipo cachimbo 90mm +/- 10mm.

- Diâmetro do queimador tipo coroa 180mm +/- 10 mm.

PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA

- 2.0 Kpa (quilopascal) no caso de gás natural
- 2.8 kPa (quilopascal) no caso de GLP

CARACTERÍSTICAS

- Fogão comercial central de seis queimadores (bocas).
- Com UN forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra)
- Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gas natural (segundo demanda).
- O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de UNa das seguintes expressões "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP".
- Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama"
- Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 ½" x 1/8" de espessura
- Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso.
- Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 (1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si formando UN quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox
- Quadro superior composto por travessas em perfil "U" de aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando UN quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de fechamento lateral do fogão.
- Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em UNa peça única, onde se encaixam as grelhas em número de seis.
- Reforços estruturais do tampo em aço inox constituídos por perfil "L" em chapa 14 (1,90mm) de abas iguais de 1 ¼" x 1/16" de espessura, fixados por solda a ponto na forma de "V" ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do tampo bem como em suas divisões internas.
- Fixação do tampo aos pés através de quatro cantoneiras de aço inox soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço inox
- Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de largura e 1/8" de espessura com furação para encaixe.
- Bandejas coletoras em aço inox chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria peça.
- Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm).
- Grade inferior em aço inox para panelas constituídos por perfil "U" em chapa 20 (0,90 mm) com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm
- Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de seis.

Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de ¾" x 1/8" e de parafusos auto atarraxantes de aço inox

- Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1" fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro fundido fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo "L" (cotovelo), de 1" com redução para ½" situada no ponto médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado UN niple duplo de ½" que por sua vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão
- Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para

condução de gases conforme ABNT NBR 14177 – Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa pressão.
- Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 304.
- Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo "cachimbo" de 300g/hora conjugado com queimador tipo "coroa" de 300g/h, perfazendo por boca a capacidade de 600g/hora de GLP dotados de espalhadores de chamas. E três queimadores simples compostos de queimador tipo "coroa" de 300g/h
- Queimador do forno tubular em forma de "U", com diâmetro de 1", e capacidade da queima de 800g/h
- Torneiras de controle tipo industrial, 3/8" x 3/8" reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra.
- Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação para controle de temperatura
- Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a cada injetor
- Os queimadores do fogão e do forno devem possuir UN dispositivo "supervisor de chama" que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da chama. O dispositivo "supervisor de chama" deve ser fabricado de acordo com a norma técnica ABNT NBR 15076 – Dispositivo supervisor de chama para aparelhos que utilizam gás como combustível.
DIMENSÕES DO FORNO
- Profundidade máxima: 580 mm
- Largura máxima: 540 mm
- Altura máxima: 300 mm
CARACTERÍSTICAS
- Paredes e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3.
- Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador plástico.
Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de forma hermética.
- Piso em placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de visualização das chamas. Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 mm
- Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4" Distância máxima de 50 mm entre arames
- Classificação do INMETRO – A.
ACESSÓRIOS
- UNa chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 mm.
GARANTIA
- Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito.

SMEC – 3
GERAL – 2

070264	FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES	UN	4,00	383,13	1.532,52

DESCRIÇÃO
- Fogão de piso de quatro queimadores com UN forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento
Largura máxima: 600 mm
- Capacidade mínima do forno: 50 litros
CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO
- Mesa em aço inox.
- Acendimento automático da mesa
- Funções de timer sonoro e relógio
- Sapatas niveladoras reguláveis.
- Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
CARACTERÍSTICAS DO FORNO
- Acendimento automático
- Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos UNa delas deslizante
- Com grill

- Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.
- Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague
- Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar)
- Porta com visor em vidro com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade.
- Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas.
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 1
ADM – 1
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO COMUNITÁRIO KM 08)
SAÚDE – 1

070265	FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL DESCRIÇÃO - Forno elétrico 44 litros CARACTERISTICAS - Mínimo 44 litros - Com função timer e aviso sonoro. - Com controle de temperatura com termostato automático compreendido entre 50°c a 320°c - Função grill/dourador - Gabinete interno autolimpante - Grade removível e cromada. - Bandeja coletora de resíduos - Vidro duplo - Cor branca - Voltagem 110v - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia substituindo as peças com defeito Modelo de referência FISCHER sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.	UN	6,00	401,61	2.409,66

SMEC – 5
ESPORTE - 1

070266	FORNO INDUSTRIAL A GAS DESCRIÇÃO - Forno industrial a gas mínimo 200 litros CARACTERISTICAS MINIMAS - Com duas grades internas - Corpo e guilhotina pintados e frente em inox. - Desmontável. - Visor em vidro temperado - Com funções de assado e cozimento. - Com termômetro de controle de temperatura - Queimadores com sistema de gavetas, em aço tubular. - Com regulador de entrada de ar. - Isolamento em lã de rocha. - Abertura total do vidro frontal - Utilização de gás GLP - Com pés resistentes. - Piso interno em pedra refratária - Dimensões mínimas internas do forno 90x90 cm (lxc) - Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. Modelo de referência PROGÁS/ VENÂNCIO sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior	UN	4,00	1.526,16	6.104,64

SMEC – 3
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA JUVENTUDE)

070267	FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA - PEQUENO DESCRIÇÃO Freezer horizontal Capacidade mínima de 200 litros CARACTERÍSTICAS	UN	1,00	1.474,53	1.474,53

- Sistema degelo
- 01 tampas
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado
- Quatro pés com rodizios
- Dreno de gelo frontal
- Termostato de preferencialmente frontal
- Cor branca
- Temperatura de operação de -20 a 5 °C
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia substituindo as peças com defeito

Modelo de referência Electrolux H.222 sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

VISA – 1

070268	FREEZER HORIZONTAL LINHA BRANCA – GRANDE	UN	4,00	2.115,22	8.460,88

DESCRIÇÃO
Freezer horizontal Capacidade mínima de 500 litros

CARACTERÍSTICAS
- Sistema degelo
- 02 tampas
- Gabinete interno e externo revestido de chapa de aço pintado
- Quatro pés com rodizios
- Dreno de gelo frontal
- Termostato de preferencialmente frontal
- Cor branca
- Temperatura de operação de -20 a 5 °C
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Modelo de referência Freezer Horizontal 519L 2 Portas Dupla função CHB53C – Consul sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

SMEC – 3
GERAL – 1

070269	FREEZER VERTICAL TRIPLA AÇÃO	UN	2,00	3.401,74	6.803,48

DESCRIÇÃO
Freezer vertical comercial tripla ação com capacidade mínima de 500 litros

DIMENSÕES BASICAS E CAPACIDADE
- Largura máxima: 875 mm
- Capacidade total mínima: 500 litros

CARACTERÍSTICAS
- uma porta
- Temperatura de operação: entre -18°C e +8°.
- Tripla ação: chave seletora para as funções: refrigerador, conservador ou freezer.
- Desempenho profissional com compressor de alta eficiência e condensador helicoidal.
- Gas refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Três prateleiras removíveis e reguláveis.
- Sistema de fechamento hermético
- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante
- Dobradiças metálicas
- Sapatas niveladoras.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

Modelo de referência METALFRIO, sendo admissível equipamento similar equivalente ou de qualidade superior

	CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 2				
070270	FRIGOBAR DESCRIÇÃO - Capacidade de 120 litros. - com porta latas Congelador - prateleiras aramadas internas removíveis. - porta reversível. - Controle de temperatura - Categoria energética "A". - Bivolt - certificada pelo INMETRO. Modelo de referência Electrolux, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.	UN	2,00	828,36	1.656,72
	GERAL - 2				
070271	FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DESCRIÇÃO - Capacidade para 7 litros de óleo - Aço inox - Com termostato - Cesto em arame industrial estanhado para fritura - Tacho esmaltado - Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumerico - Resistência elétrica em tubo inoxidável - Potência da resistência mínima 3000 w - Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, painel elétrico - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	UN	1,00	386,94	386,94
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CENTRO COMUNITÁRIO BAIRRO CANTELMO)				
070272	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS E 01 GAVETÃO DESCRIÇÃO - Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura - Fundo em MDF 3mm. - Bordas em PVC colada pelo sistema holt-melt - Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix - Com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas em MDF de 18mm de espessura - Com corrediças telescópicas - Puxadores em PVC - Com travamento simultâneo das três gavetas - Com rodízios de 50 mm e trava nas rodas - Bordas arredondadas - Cor cinza - Dimensões aproximadas do gaveteiro: 40x65x40cm. (LXHXP). GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	UN	10,00	250,65	2.506,50
	SMEC – 5 SAÚDE – 5				
070273	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE GRANDE DESCRIÇÃO Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" (degelo automático) com capacidade mínima de 400 litros DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Capacidade total: mínima de 400 litros. CARACTERÍSTICAS - Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). - Refrigerador vertical combinado, linha branca. - Sistema de refrigeração "frostfree". - Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostatica (em pó), na cor branca - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. - Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. - Prateleiras da porta e cestos em material resistente removíveis e reguláveis. - Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legUMes. - Sistema de fechamento hermético	UN	7,00	2.504,20	17.529,40

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura ajustável.
- Sistema de degelo "frostfree".
- Gás refrigerante R600a ou R134a.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110 e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA

Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 5
GERAL – 1

070274	GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE PEQUENA	UN	5,00	1.427,15	7.135,75

DESCRIÇÃO

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros.

DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.

- Largura máxima: 620 mm.
- Capacidade total: mínima de 300 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador).
- Refrigerador vertical combinado, linha branca.
- Sistema de refrigeração "frostfree".
- Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
- Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.
- Conjunto prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente.
- Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis.
- Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legUNes.
- Sistema de fechamento hermético.
- Batente das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
- Sistema de degelo "frostree".
- Gás refrigerante R600a ou R134a.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem 110V ou 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA

- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência CONSUL, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 2
MEIO AMBIENTE – 1
ASSISTÊNCIA SOCIAL -1 (CENTRO COMUNITÁRIO RIO GUARAPUAVA)

070275	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS	UN	5,00	4.157,02	20.785,10

DESCRIÇÃO

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °c e +7°.

DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE

- largura máxima: 1250 mm.
- capacidade total: mínima de 1000 litros.

CARACTERÍSTICAS

- gabinete com quatro portas.
- refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa

descongelamento)
- gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox em chapa 22 (0,79 mm)
- isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
- pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente
- portas revestidas interna e externamente em aço inox. em chapa 22 (0,79 mm). batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%
- isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
- vedação hermética em todo o perímetro das portas constituída de gaxeta magnética sanfonada.
- puxadores, trincos e dobradeças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta.
- barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.
- sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.
- sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador
- temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, ½ hp, monofásico 127 v ou 220 v (conforme tensão local) com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free")
- obs: o compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento
- gás refrigerante r600a, r134a ou r290
- oito prateleiras removíveis em grade de aço inox. perfil de seção circular com diâmetro de ¼" Distância máxima de 25 mm entre arames.
- as paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm)
- piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento
- painel superior em aço inox. em chapa 22 (0,79mm) para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura
- conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios
- todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçaderas
- o equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºc quando submetido a ambientes de até + 43ºc
- devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consUNo de energia durante a sua vida útil
- dimensionamento da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- voltagem 110v e 220v, conforme demanda
- cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem
- cordão de alimentação com no mínimo, 2,0 m de comprimento
- Classificação do INMETRO – A
GARANTIA
- mínima de dois anos a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 3
GERAL – 1

070276	LAVADORA ALTA PRESSÃO	UN	18,00	525,08	9.451,44

DESCRIÇÃO
- Lavadora de alta pressão semiprofissional
CARACTERÍSTICAS
- Potência de no mínimo 1800 watts
- Pressão máxima 2.000 PSI
- Bomba em alumínio
- Carenagem em termo plástico
- Mangueira flexível com 5 metros de extensão e com sistema antitorção
- Rodas e alça para transporte (SISTEMA ERGONÔMICO)
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Wap sendo admissível equipamento similar equivalente ou de qualidade superior

SMEC – 2
ADM – 3
CRAS PADRE ULRICO – 1
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL – 2
SAÚDE – 10

070277	LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11 KG DESCRIÇÃO - Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - Capacidade mínima: 11kg. CARACTERÍSTICAS - Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca - Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. - Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. - Programação para diferentes tipos de lavagem. - Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. - Mínimo três níveis de água - Centrifugação - Filtro para retenção de fiapos - Dispenser para sabão - Dispenser para amaciante . - Dispenser para alvejante - Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno) - Acesso ao cesto pela parte superior da máquina - Sapatas niveladoras - Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento) - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem - Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito Modelo de referência CONSUL/ ELECTROLUX/ BRASTEMP, sendo admissível equipamento similar equivalente ou de qualidade superior. CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 5 SAÚDE – 10	UN	16,00	1.309,49	20.951,84
070278	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4 LITROS DESCRIÇÃO - Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Altura máxima 660 mm - Largura máxima 290 mm - Profundidade máxima 280 mm - Capacidade volUNétrica 4 litros. CARACTERÍSTICAS - Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas com espessura de no mínimo, 1 mm. - Flange do copo em material plástico injetado. - Alta rotação - Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos - Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. -Tampa do copo em aço inox espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna - Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,5 mm flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor - Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. - Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto) - O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. - Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. - Interruptor liga/desliga.	UN	3,00	569,99	1.709,97

- Motor monofásico de no mínimo, ¼ HP.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO – A.
- Atendimento a NR 12

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CME: MARRECAS – 1
SMEC – 2

070279	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS	UN	2,00	824,55	1.649,10

DESCRIÇÃO
- Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido.

DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 750 mm.
- Largura máxima: 460 mm
- Profundidade máxima: 380 mm
- Capacidade volUNétrica: 8 litros

CARACTERÍSTICAS
- Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm.
- Flange do copo em material plástico injetado.
- Baixa rotação
- Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos
- Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos
- Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox
- Interruptor liga/desliga.
- Motor monofásico de no mínimo, ½ HP.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.
- Classificação do INMETRO – A
- Atendimento a NR 12

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CME1 MARRECAS – 1
SMEC – 1

070280	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	UN	3,00	83,90	251,70

DESCRIÇÃO
-Mínimo 5 velocidades.
-Copo em plástico de no mínimo 1,5 l
-Potência mínima de 900 w
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A.

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (COMUNIDADE KM 08)
SAÚDE – 2

070281	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS	UN	23,00	94,21	2.166,83

DESCRIÇÃO
- Lixeira 50 litros com pedal
DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Altura máxima: 720 mm.
- Largura máxima 450 mm
- Profundidade máxima 450 mm.
- Capacidade: 50l.
CARACTERÍSTICAS
- Corpo e tampa em polietileno de alta densidade 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV – 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar
- Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática.
- Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
- Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 13
SAÚDE – 10

070282	LONGARINA 03 LUGARES	UN	17,00	374,95	6.374,15

DESCRIÇÃO
- Assento e encosto confeccionado em polipropileno anatômico preto
. Dimensões aproximadas 150 cm x 50 cm x 78 cm
- Espessura de 10 mm
- Peso suportado de 120Kg a 150 Kg
- Estrutura confeccionada em aço industrial 02 barras na horizontal pés em estrutura dupla, sentido vertical paralelas e UN sentido horizontal, medindo aproximadamente 40 x 80 x 2,5 mm
- Pintura eletrostática em tinta pó na cor preta. Com garantia de no mínimo 12 meses
- Fabricada de acordo com a legislação vigente
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação.

ASSISTENCIA SOCIAL – 12
CASA DOS CONSELHOS – 3
SMEC – 2

070283	MÁQUINA DE COSTURA ELETRÔNICA	UN	2,00	2.495,66	4.991,32

DESCRIÇÃO
- Para quilting e patchwork
- Completa. 80 tipos de pontos, alfabeto alfanumérico completo de a a z de 0 a 9, sistema por pedal botão inicia/para controlador de velocidade manual.
- Acessórios
. calcador para casa de botão
calcador para chuleado
calcador para monogramas
. calcador para ziper
. calcador para ziguezague
calcador para ponto invisível
calcador de pregar botão
bobina
mesa extensora
conjunto de agulhas
. agulha ponta bola (dourada)
. pino para carretel extra
pedal
calcador de transporte duplo
. calcador para quilting
calcador para quilting ¼ pol
guia para quilting
vazador de ilhós
capa protetora (maleta)
- Voltagem 110v.
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

ASSISTÊNCIA SOCIAL -2 (CENTRO DA JUVENTUDE)
SMEC – 2

070284	MAQUINA DE LAVAR TANQUINHO	UN	3,00	385,36	1.156,08

DESCRIÇÃO
- Capacidade 10 kg
- Semiautomática
- Abertura superior
- Possui sistema de lavagem por turbilhonamento

- Peneira para pequenos objetos
- Pegador para transporte
- Timer com seis programas
- Dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor
- Filtro eficiente para fiapos
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

ADM – 1
SMEC – 2

070285	MESA DE REUNIÃO 1	UN	6,00	611,28	3.667,68

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm.
- Altura: 750 mm +/- 5 mm
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm.
- Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BPL) e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies
- Estrutura constituída de:
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 2
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 3

070286	MESA DE REUNIÃO 2	UN	1,00	1.337,68	1.337,68

DESCRIÇÃO
- Mesa de reunião oval ou semi oval
- Cor imbuia ou similar
- Em MDF, revestida em melamínico
- Dimensões aproximadas acabadas 3000x1200x740x25mm
- Com três painéis de sustentação vertical e painel horizontal para apoio do tampo
- Aperfeiçoamento de montagem s/aparência de dispositivos externos
- Regulador de nível para piso com suporte de travamento

GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (CRAS SÃO MIGUEL)

070287	MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO COM 04 MESAS	UN	3,00	2.979,63	8.938,89

DESCRIÇÃO
Mesa de trabalho, estação com 4 mesas e 4 painéis divisores em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
-Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 1500 mm +/- 10 mm, gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com corrediças metálicas
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm
CARACTERÍSTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta

	pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza com a mesma tonalidade do laminado do tampo admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura) O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies - Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com pés com trava em MDF entre os mesmos - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. - Terminações de tubos em plástico injetado na cor cinza ou preta fixadas através de encaixe Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas - Passa fios e furo central. - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união - Cantos devem ser arredondados GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes				
	GERAL – 3				
070288	MESA DE TRABALHO – ESTAÇÃO EM L DESCRIÇÃO Mesa de trabalho estação em L com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com pés DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -Estação composta por mesa com tampo regular de 1600 x 600 mm +/- 10 mm, conexão angular 90° mesa para computador de 1000 x 600 mm +/- 10 mm, - altura 750 mm +/- 5 mm Gaveteiro fixo de 2 gavetas com chaves com corrediças metálicas teclado retrátil e suporte móvel para CPU - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento as exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm. - Espessura do tampo 25,8 mm +/- 0,6 mm. - Tolerâncias para camada de tinta mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros CARACTERÍSTICAS - Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza acabamento texturizado - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies - Estrutura constituída de - Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas - Passa fios - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	UN	11,00	870,25	9 572,75
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – 4 CENTRO DA JUVENTUDE – 3 GERAL – 4				
070289	MESA DE TRABALHO COM GAVETAS DESCRIÇÃO Mesa de trabalho, com tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico montada sobre suporte metálico com pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS -Estação composta por mesa com tampo regular de 1500 x 600 mm +/- 10 mm, altura: 750 mm +/- 5 mm Gaveteiro fixo de 2 ou 3 gavetas com chaves e com corrediças metálicas - Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm CARACTERISTICAS - Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP) e na face superior com laminado melamínico de alta pressão de 0,8 mm de espessura cor cinza, acabamento texturizado - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies	UN	11,00	287,42	3 161,62

- Estrutura constituida de
- Estrutura em aço carbono com pés, com trava em MDF entre os mesmos.
- Fixação do tampo à estrutura atraves de parafusos de rosca com buchas metálicas
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas
- Passa fios
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó brilhante, na cor cinza ou preta
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
- Cantos devem ser arredondados
GARANTIA
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 1 (CENTRO DA JUVENTUDE)
GERAL – 10

070290	MESA DE TRABALHO MODELO CALL CENTER	UN	25,00	398,59	9.964,75

DESCRIÇÃO
- Mesa de trabalho com tampo retangular e divisórias, em MDF revestido de laminado melaminico para montagem lado a lado
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Tampo retangular: 1000 x 860 mm +/- 10 mm
- Altura total 1350 mm +/- 5 mm
CARACTERÍSTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado.
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, a ser nivelado com as suas superficies
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado
- laterais retas e quinas superiores arredondadas
GARANTIA
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes
GARANTIA
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.

ESCOLA OFICINA - 10
CENTRO DA JUVENTUDE – 15

070291	MESA DE TRABALHO SIMPLES	UN	12,00	247,04	2.964,48

DESCRIÇÃO
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre suporte metálico com dois pés
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Tampo retangular 1200 x 600 mm +/- 10 mm
- Altura: 750 mm +/- 5 mm.
- Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm
- Espessura do tampo 25,8 mm +/- 0,6 mm
- Tolerâncias para camada de tinta, mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros
CARACTERÍSTICAS
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão de 0,8 mm de espessura cor cinza ou branco, acabamento texturizado
- Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das caracteristicas de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo e ser nivelado com as suas superficies
- Estrutura constituida de
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas
- Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó brilhante, na cor cinza ou preta
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.
GARANTIA
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes

CMEI MARRECAS – 6

	GERAL – 6				
070292	MESA PARA BIBLIOTECA DESCRIÇÃO - Mesa coletiva com estrutura monobloco em tubo de aço 7/8" - Tampo em MDF face superior em laminado de alta pressão brilhante. - Bordos fresados e arredondados a 180°. - Cantos arredondados - Estrutura composta por pés duplos em tubo de aço ø7/8" - Pintura epóxi pó liso brilhante - Acabamento com ponteiras pretas - Quadrada 900 x 900 x 750. GARANTIA Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metalicas e desgaste ou desprendimento de componentes.	UN	10.00	391.48	3.914,80
	SMEC - 10				
070293	MESA PLÁSTICA QUADRADA DESCRIÇÃO - produzida em polipropileno com material 100% virgem. - Com proteção contra raios UV Certificadas pela norma ABNT - Selo do INMETRO. - Tamanho mínimo 68 x 68 cm GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação Modelo de referência TRAMONTINA, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.	UN	50.00	88.23	4.411,50
	50 UNIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
070294	MICROONDAS LINHA BRANCA 30 LITROS DESCRIÇÃO - Forno de microondas DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima: 5000 mm - Altura mínima: 2900 mm. - Profundidade mínima: 3900 mm - VolUNe mínimo: 30 litros CARACTERISTICAS - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostatica em pó na cor branca - IlUNinação interna - Painel de controle digital com funções pre-programadas - Timer - Relógio - Porta com visor central dotada de puxador e/ou fecho de abertura. - Dispositivos e travas de segurança. - Sapatas plásticas - Prato giratório em vidro - Dimensionamento da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação de voltagem . Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência tecnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito Modelo de referência ELECTROLUX, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior CMEI MARRECAS – 2 SMEC – 5 ADM – 3 SAÚDE - 3 GERAL – 2	UN	15.00	441,34	6.620,10
070295	MIXER DE ALIMENTOS DESCRIÇÃO - Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. DIMENSÕES - Altura máxima: 400 mm - Largura máxima: 150 mm - Profundidade máxima: 320 mm. - VolUNe mínimo do copo: 600ml CARACTERÍSTICAS	UN	1.00	134.68	134.68

- Cabo (alça) ergonômico
- Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.
- Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico.
- Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha.
- Base antirespingos.
- Botão turbo
- Motor com potência mínima de 350W.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A

GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Modelo de referência Philips Walita, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.

CMEI MARRECAS – 1

070296	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	5,00	199,13	995,65

DESCRIÇÃO
- Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.

DIMENSÕES E CAPACIDADE
- Diâmetro/ largura máxima 400 mm
- Altura máxima 420 mm
- Profundidade máxima: 420 mm
- Volume mínimo 1,5 litros

CARACTERÍSTICAS
- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos
- Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
- Trava de segurança
- Cabo com armazenamento integrado
- Base firme com pés antideslizantes (ventosa)
- Motor com potência mínima de 700W.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A

ACESSÓRIOS
- Batedor para mistura de massas leves e pesadas.
- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras
- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios
- Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados
- UN disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese

GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 3
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 1 (CENTRO COMUNITARIO LINHA SANTA BARBARA)

070297	PALLET PLASTICO	UN	80,00	205,40	16.432,00

DESCRIÇÃO
Em PBR preto para movimentação de carga e armazenagem em estrutura porta pallet.
Empilhamento e armazenagem em volume reduzido
Perímetro anti-impacto.
Não necessitam de fumigação.
Pode ser higienizado, tendo um facilitador reconhecido
Insalterável a agentes químicos, ácidos, sais e álcalis.
Produzido em polietileno de alta densidade – PEAD.
Resistente a temperaturas negativas até -45º
Reciclável
Atende as normas da vigilância sanitária.
Atendendo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Possuem patas ovais que auxiliam na entrada do garfo, aumentando a vida útil
Superfície estruturada que garante estabilidade da carga.

	Possui 4 entradas, sendo 2 entradas para paleteiras e empilhadeiras manuais e 2 entradas para empilhadeiras automáticas DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Dimensões 16 x 100 x 120 centímetros Altura 16,0 Largura 100,0	Comprimento. 120,0 centímetros Material: PP OU PEAD Capacidades Estática: 5000 Kg ; Capacidade Dinâmica: 2500 Kg Movimentação: Paleteiras e Empilhadeiras Manuais e Elétricas Porta Paletes. Rack: Sim | Capacidade Carga Rack 1000 Kg Peso: 18,5 Kg			
	SAÚDE – 60				
070298	POLTRONA RECEPÇÃO DESCRIÇÃO - Poltrona individual em material lavável e pés em alumínio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 810 mm +/- 50 mm - Profundidade: 810 mm +/- 50 mm. - Altura: 700 mm +/- 30 mm. CARACTERÍSTICAS - Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20. - Acabamento inferior em Tela de Ráfia - Estrutura -Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo cupim e microorganismos -Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. -Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. - Espumas de poliuretano -Assento: Densidade D-26 -Braço: Densidade D-26 -Encostos: Densidade D-23 GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes	UN	7,00	338,92	2.372,44
	SMEC – 2 GERAL – 5				
070299	PORTA BANNER TRIPÉ DESCRIÇÃO - Confeccionado em materia em alumínio anodizado fosco - Com 1 haste de engate rápido com ajuste de altura de no mínimo 0,90m a 1,80m - Com pes antiderrapante em plástico - Com ponteira plástica com fuso para que o banner fique pendurado - Medindo 1,80m de altura em sua totalidade GARANTIA - Mínima de três meses a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação	UN	6,00	51,18	307,08
	FAMÍLIA ACOLHEDORA – 1 ASSISTENCIA SOCIAL – 4 SMEC – 1				
070300	PROJETOR MULTIMÍDIA DESCRIÇÃO Projetor 3.600 lumens em cores - Resolução XGA - lâmpada para 10.000 horas - conexão wireless. HDMI. VGA. USB E USB A. - Acessórios: controle remoto cabo de alimentação, cabo do computador, bolsa de transporte - Liga/desliga - Voltagem 110V e 220V conforme demanda - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem. - Classificação do INMETRO – A GARANTIA - Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito Modelo de referência Epson, sendo admissível equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior.	UN	1,00	3.772,28	3.772,28
	SMEC – 1				
070301	PURIFICADOR DE ÁGUA DESCRIÇÃO - Purificador/ bebedouro de água refrigerado DIMENSÕES E CAPACIDADE	UN	12,00	498,25	5.979,00

- Altura máxima: 410 mm
- Largura máxima: 315 mm.
- Profundidade máxima: 370 mm
- Fornecimento mínimo de água gelada: 1.2 l/h.

CARACTERÍSTICAS
- Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre
- Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente
- Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.
- Câmara vertical de filtragem e purificação
- Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV
- Componentes para fixação e instalação: Canopla. Conexões cromadas. Buchas de fixação S8. Parafusos. Redutor de vazão. Adaptadores para registro: flexível e mangueira
- Produto de certificação compulsória: o equipamento deve possuir selos INMETRO comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".
- Gás refrigerante R600a ou R134a.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 9
GERAL – 3

070302	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO C/CAVALETE E RODÍZIOS	UN	1.00	406,55	406,55

DESCRIÇÃO
- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.

Dimensões e tolerâncias
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm.
- Largura: 2000 mm +/- 10 mm
- Espessura: 17mm

CARACTERÍSTICAS
- Resistente a manchas
- Moldura em alUNínio anodizado fosco.
- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco.
- Com cavalete e rodízios
- Sistema de fixação invisível
- Acompanha:
- 1 Apagador.
- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto

GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

SMEC- 1

070303	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 1200x2000	UN	7.00	753,70	5.275,90

DESCRIÇÃO
- Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos.

Dimensões e tolerâncias:
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm
- Largura: 2000 mm +/- 10 mm
- Espessura: 17mm

CARACTERÍSTICAS
- Resistente a manchas
- Moldura em alUNínio anodizado fosco.
- Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco.
- Sistema de fixação invisível
- Acompanha:
- 1 Apagador
- 4 Caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto.

GARANTIA
- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 4
GERAL – 3

070304	QUADRO DE AVISOS EM METAL	UN	5.00	156,66	783,30

DESCRIÇÃO
Quadro em metal para fixação de avisos

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura: 1500 mm +/- 10 mm
- Altura: 900 mm +/- 10 mm.
CARACTERÍSTICAS
- Moldura com cantos arredondados em alUNinio anodizado fosco.
- Fundo confeccionado em MDF 10mm.
- Acabamento em chapa de aço branca magnética.
- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal
GARANTIA
- Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 2
GERAL – 3

070305	QUADRO MURAL EM FELTRO	UN	2.00	111.53	223.06

DESCRIÇÃO
- Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros
Dimensões e tolerâncias:
- Altura: 1200 mm +/- 10 mm
- Largura: 900 mm +/- 10 mm
CARACTERÍSTICAS
- Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco
- Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm
- Acabamento em feltro acrílico 2mm.
- Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.
GARANTIA
- Mínima de três meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CMEI MARRECAS – 2

070306	SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG	UN	4.00	1 624.08	6 496.32

DESCRIÇÃO
- Secadora de roupa automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca
DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE
- Largura máxima: 600 mm.
- Profundidade máxima: 600 mm
- Capacidade mínima: 10kg
CARACTERÍSTICAS
- Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca.
- Painel de controle externo com botão seletor de funções pré-programadas de secagem e teclas de ajuste da temperatura (Todas as funções devem ser identificadas)
- Programação com diferentes tipos de secagem
- Níveis de temperatura para secagem: "normal" e "delicada" (ou correspondente), no mínimo.
- Função de eliminação de odor.
- Porta com abertura frontal e visor circular em vidro temperado
- Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou aço esmaltado
- Filtro interno.
- Motor de rotação auto reversível
- Tubo flexível e/ou direcionador de ar
- Sapatas niveladoras.
- Dimensionamento e robustez de fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
- Classificação do INMETRO – A
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data de entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 1
SMEC – 3

070307	SOFÁ DOIS LUGARES	UN	4.00	919.89	3 679.56

DESCRIÇÃO
- Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Largura: 1250 mm +/- 50 mm.
- Profundidade: 750 mm +/- 50 mm.
- Altura: 730 mm +/- 30 mm
CARACTERÍSTICAS
- Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20.
- Acabamento inferior em Tela de Ráfia.
- Estrutura.
-Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo cupim e microorganismos.
-Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência
-Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneUNáticos

	- EspUNas de poliuretano -Assento: Densidade D-23 -Braço: Densidade D-20 -Encostos: Densidade D-20 GARANTIA - Minima de doze meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação degradação do tecido e desgaste ou desprendimento de componentes CMEI MARRECAS – 1 SMEC – 2 GERAL – 1				
070308	SOFÁ RETRÁTIL E RECLINÁVEL DESCRIÇÃO - Estrutura em madeira. - Enchimento com espuma D33 e fibra siliconizada - Revestimento em tecido suede (cor a definir) - Capacidade de suporte minimo de 120 kg por assento. - Pés em metal. - Modelo retrátil e reclinável - Largura minima de 2,20 m. 01 UNIDADE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	UN	1,00	1.584,57	1.584,57
070309	SUPORTE PARA LIVROS DESCRIÇÃO - Material em aço - Pintura epoxi - Cantos e curvas arredondadas - Base antideslizante e protetora que não vai arranhar as superficies - Dimensões aproximadas de: 17 x 10 x 10 cm - Cores variadas - Conjunto com 02 (duas) unidades CENTRO DA JUVENTUDE CEJU – 5	UN	5,00	26,68	133,40
070310	TATAME EM E.V.A. 40MM DESCRIÇÃO - Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento Dimensões e tolerâncias - Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. - Espessura: 40 mm CARACTERÍSTICAS - Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superficie texturizada, siliconizada, antiderrapante e lavável - Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cubico - Cada peça deve ser fornecida em conjunto com UNa borda de acabamento. - Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças. - As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superficie, isentas de rebarbas e falhas GARANTIA - Minima de três meses a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação SMEC – 300	UN	300,00	74,13	22.239,00
070311	TELEFONE COM FIO DESCRIÇÃO -3 funções: flash, rediscagem e mudo. - 3 volumes de campainha - 2 timbres de campainha. - Operação de chave de bloqueio. - Sinalização de linha: pulso e tom - Consumo zero de energia - Voltagem: 110v GARANTIA - Minima de UN ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. ADM – 10	UN	10,00	39,87	398,70
070312	TELEFONE SEM FIO DESCRIÇÃO - Tecnologia dect 6.0 (1,910-1.920 ghz) - Identificador de chamadas com capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) - Agenda para 70 nomes/números. - Discagem rápida para 10 números (teclas 0-9) - Bloqueio de teclado - Som de teclado (on/off). - Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data hora e nome, se cadastrado na agenda) - 4 opções de volume de toque + silencioso.	UN	128,00	83,11	10.638,08

- 7 tipos de toque 3 opções de volume
- Voltagem 110v
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação.

SMEC – 15
MEIO AMBIENTE – 3
ADM – 50
ASSITÊNCIA SOCIAL – 20
SAÚDE – 40

070313	TELEVISOR SMART 32'	UN	7.00	1 044.50	7.311.50

DESCRIÇÃO
- Smart TV 32 polegadas com acesso à internet.
DIMENSÕES
- Altura máxima: 480 mm.
- Largura máxima 750 mm
- Profundidade máxima 200 mm
CARACTERÍSTICAS
- Tela LED
- Wi-Fi integrado.
- Acesso à internet.
- Resolução de imagem em HD
- Conversor digital integrado.
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2) LAN, USB
- Tensão (voltagem) bivolt automático
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Certificação do INMETRO – A
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

CMEI MARRECAS – 2
GERAL – 5

070314	TELEVISOR SMART 40'	UN	22.00	1 581.09	34.783.98

DESCRIÇÃO
- Smart TV 40 polegadas com acesso à internet
DIMENSÕES
- Altura maxima: 560 mm.
- Largura máxima. 920 mm
- Profundidade máxima 170 mm
CARACTERÍSTICAS
- Tela LED.
- Wi-Fi integrado
- Acesso à internet
- Resolução de imagem em HD
- Conversor digital integrado
- Entradas especiais – HDMI (mínimo 2). LAN, USB.
- Tensão (voltagem): bivolt automático
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem
- Certificação do INMETRO – A
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

SMEC – 20
ASSISTÊNCIA SOCIAL – 2 (CASA DE PASSAGEM)

070315	VENTILADOR DE COLUNA	UN	19.00	131,44	2.497.36

DESCRIÇÃO
- Corpo confeccionado em polipropileno
- Com diâmetro de 30cm
- 3 velocidades e 6 pás mega turbo
- Altura ajustável
- Cor preta
- Peso aproximado de 4,5 kg
- Dimensões aproximadas: 38x40x25
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Classificação do INMETRO – A

GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito

SMEC – 5
ASSISTENCIA SOCIAL – 6
CENTRO DA JUVENTUDE – 3
GERAL – 3

070316	VENTILADOR DE PAREDE	UN	66,00	141,28	9.324,48

DESCRIÇÃO
- Ventilador de parede para uso em ambiente escolar
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
- Diâmetro entre 500 e 600 mm.
- Comprimento do tubo de fixação 150 mm (tolerância, ±2,5%).
CARACTERÍSTICAS
- Ventilador de parede, com UNa hélice com no mínimo três pás
- Base de fixação à parede em aço carbono
- Canopla de acabamento injetada em poliamida, na cor preta, para cobrir a base de fixação na parede
- Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na cor amarelo escolar, referência 1,25Y 7/12 (Cartelas Munsell).
- O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 5 (cinco) vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão.
- Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor e hélices, provido de mola para sustentação do peso do equipamento.
- O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80 independente da altura em que for instalado
- As grades deverão ser em aço, com acabamento em pintura eletrostática na Amarelo Escolar – referência 1,25Y 7/12 (Cartelas Munsell).
- As grades não poderão ser removidas sem o uso de ferramentas.
- Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade tipo rotativo, com no mínimo três níveis de velocidade (baixa, média e alta).
- O acionamento deverá ser do tipo "controle de parede".
- Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de eficiência energética de 0,0040 m³/s W/m para as velocidades.
- Vazão observando-se cada UNa das velocidades
- máxima: 0,45 m³/s
- Média 0,37 m³/s
- Mínima 0,33 m³/s
- Deverá possuir motor elétrico "monovolt"
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
GARANTIA
- Mínima de UN ano a partir da data da entrega de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período de garantia, substituindo as peças com defeito

CMEI MARRECAS – 31
SMEC – 30
MEIO AMBIENTE – 3
SAUDE – 2

070317	MINI BERÇO	UN	30,00	227,28	6.818,40

Em MDF, com estrado em madeira, com rodízio nas dimensões aproximadas 0,91 al x 0,90 comp. x 0,50 larg acompanhado de colchão de espuma antialérgica, densidade 18 nas dimensões 0,90x0,50x0,10

070318	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA	UN	10,00	785,52	7.855,20

DESCRIÇÃO
Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo
- um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros;
- um coletor azul para papel com capacidade de 50 litros
- um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros;
- um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros;
- um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros

DIMENSÕES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO COLETOR
Altura máxima: 1200 mm.
Largura máxima, 2500 mm
Profundidade máxima 550 mm;
Capacidade individual do coletor: 50l

CARACTERÍSTICAS

- Corpo e tampo em polietileno de alta densidade 100% virgem tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
- Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostatica
- Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os niveis de proteção classe 8 UV – que evita desbotar, ressecar ou rachar
- Superficies internas polidas e cantos arredondados.
- Coletores em cores conforme normas da Conama e adesivados conforme o tipo de lixo
- Suporte em aço com tratamento anticorrosão.
- Passivel de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil

070319	BATEDEIRA PLANETÁRIA 4 LITROS	UN	2,00	282,76	565,52

DESCRIÇÃO
- Capacidade minima para 4 litros
- 5 velocidades
- Tigela com capacidade minima 4 l
- 3 batedores
- Basculamento.
- Potência minima do motor 300 w
- Cor branco
- Voltagem: 110v.
- Garantia minima de 12 meses
- Voltagem 110V e 220V, conforme demanda
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem
Classificação do INMETRO – A
- Produto nacional

GARANTIA
- Minima de UM ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito

Modelo de referência ARNO, sendo admissivel equipamento similar, equivalente ou de qualidade superior

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 01 (COMUNIDADE KM 08)
SAÚDE – 1

TOTAL **937.062,96**

Lote
002 ITEM AMPLA CONCORRÊNCIA

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
070206	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	UN	30,00	2.844,04	85.321,20

DESCRIÇÃO
- Aparelho de ar condicionado com capacidade minima de 22.000 BTU's
- Ciclo quente /frio.

DIMENSÕES
Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 330 mm.
- Largura máxima: 1050 mm.
- Profundidade máxima: 250 mm

Unidade externa - condensadora
- Altura maxima: 700 mm
- Largura máxima: 950 mm
- Profundidade máxima: 400 mm.

CARACTERÍSTICAS
- Classificação do INMETRO – A
- Tecnologia do compressor inverter
- Gás refrigerante R410a
- Filtro anti-bactéria
- Desumidificação
- Controle remoto
- Unidade evaporadora na cor branca
- Funções timer, sleep e swing
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de operação
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA
- Minima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o periodo da garantia, substituindo as peças com defeito.

TOTAL **85.321,20**

Lote
003 ITEM COTA RESERVADA ME/EPP

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
070206	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	UN	5,00	2.844,04	14.220,20

DESCRIÇÃO
- Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 22.000 BTU's.
- Ciclo quente /frio.
DIMENSÕES
Unidade interna - evaporadora
- Altura máxima: 330 mm.
- Largura máxima: 1050 mm.
- Profundidade máxima: 250 mm.
Unidade externa - condensadora
- Altura máxima: 700 mm.
- Largura máxima: 950 mm.
- Profundidade máxima: 400 mm.
CARACTERÍSTICAS
- Classificação do INMETRO – A.
- Tecnologia do compressor inverter.
- Gás refrigerante R410a.
- Filtro anti-bactéria.
- Desumidificação.
- Controle remoto.
- Unidade evaporadora na cor branca.
- Funções timer, sleep e swing.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
GARANTIA
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

TOTAL	**14.220,20**
TOTAL GERAL	**1.036.604,38**

AVISO DE LICITAÇÃO
SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2019 – UASG 987565
COM COTA RESERVADA E ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **19 de novembro de 2019, às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo **menor preço POR ITEM UNITÁRIO**, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de equipamentos, eletrônicos, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, móveis sob medida, material esportivo, conjuntos escolares, instrumentos musicais, tapeçaria e vestuário para utilização da Municipalidade.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das **09:00 horas do dia 19 de novembro de 2019.**

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site **www.franciscobeltrao.pr.gov.br** – licitações, ou através do site: **www.comprasgovernamentais.gov.br**. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 31 de outubro de 2019.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira