



TESOURA TS2 1X
esc 1:50



TESOURA TS5 1X
esc 1:50

REVISÕES			
NÚMERO	COMENTÁRIOS	DATA	AUTOR



ENDEREÇO: RUA PEDRO E DE BACKER, SN - PEILRICO

DIMENSÕES DA FOLHA:	CONTRATO:	CÓDIGO:	ÁREA:
---------------------	-----------	---------	-------

ESCALA DE PLOTAGEM:		DATA:	DESENHO:	ART:
---------------------	--	-------	----------	------

INDICADA	26/06/2019	Gabrieli
PAVIMENTO:	DISCIPLINA:	

CONTEÚDO DA PRANCHA:

DETALHAMENTO DE TESOURAS

--

PROJETAR DE ENGENHARIA LTDA SERGIO V. GALVÃO JUNIOR

CREA PR-43596 / CAU 37134-3

Francisco Beltrão - PR - CEP 85.601-560
Tel: (46) 3524 7920

instagram: #souprojetare

GABRIEL ANDRE CHIOSSI

RESP. TÉCNICO PROJETO




1. O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. [Lei 10.406/02 Cap. VIII Art. 610 §2º]

CONJUNTO:

5/5

PRANCHA: 2/4

NOTAS

1. ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:
AÇOS: PERFIS DOBRADOS – ASTM – A36
ELETRODOS – AWS E 70-XX
2. CONSIDERAÇÕES DE CARGA:
PERMANENTE = 10 Kgf/m2
SOBRE CARGA = 40 Kgf/m2
VENTO: DE ACORDO COM NBR 6123
3. AS CARGAS NO APOIO SÃO NOMINAIS, OU SEJA, NÃO FATORADAS
4. CARGAS NEGATIVAS EM Z C AUSAUM COMPRESSÃO NA BASE.
5. CONFERIR MEDIDAS EM OBRA ANTES DA FABRICAÇÃO
6. OS VALORES DAS CARGAS APRESENTADAS NÃO ESTÃO COMBINADOS.
7. TODAS AS LIGAÇÕES SÃO SOLDADAS
- 7.1. AS LIGAÇÕES SOLDADAS DEVEEM SER:
-  FILETE DUPLO PARA LIGAÇÕES PERPENDICULARES
-  FILETE OPOSTO E MESMO LADO PARA LIGAÇÃO ENTRE PERFIS
-  CHANFRE EM "V" DE MESMO LADO PARA EMENDA DE PERFIS
- 7.2. O COMPRIMENTO DA SOLDA É SEMPRE O MESMO COMPROMIMENTO DE CONTATO DOS PERFIS
- 7.3. A ALTURA MINIMA DE SOLDA DEVE SER IGUAL OU MAIOR A MAIOR ESPESURA DOS PARAFUSOS A SEREM SOLDADOS
- 7.4. TODAS AS FURÇOURAS QUE SERÃO CONCENTRADAS EM CIMA DE LAJE TERÁ FIXAÇÃO COM PARABOLTS Ø=3/8"
- 7.5. A ESTRUTURA DE TODAS AS TESOURAS SEGUIRAM MESMO PADRÃO DE TAMAÑHOS E MEDIDAS DE PERFIS DE AÇO.
- 7.6. AS TESOURAS TS 13 SERÁ MONTADA COM FIXAÇÃO NAS LATERAIS DAS

DET. FIXAÇÃO NA LAJE DE CONCRETO

AS TESOURAS SERÃO FIXADAS PELO BANZO INFERIOR NA LAJE DE CONCRETO, CHUMBADAS COM PARABOLIT Ø=3/8"

