

GAÚCHA REPRESENTAÇÕES

15.823.601/0001-71



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU – PARANÁ
 EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 06/2021
 PROCESSO LICITATÓRIO N° 07/2021

PROPOSTA COMERCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Razão Social: Daiana Vogel Zimmermann Eireli		Cnpj: 15.823.601/0001-71
Endereço: Rodovia ERS 122		N°: 16805
Bairro: Rio Branco		Cep: 95760-000
Cidade/Estado: São Sebastião do Cai-RS		Inscrição Estadual: 128/0059793
Telefone: 051 991378306	Fax: 051 3635 1080	Email: agrovale.maquinas@gmail.com
Banco: Caixa Econ. Federal.	N° da agência: 1763	Conta Bancária: 1148-3
Nome da pessoa para contato: Daiana Vogel Zimmermann		
CPF: 001.071.460-02		RG: 3078769076 SJS/RS

2. PROPOSTA:

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	MARCA/MODELO	P. UNIT.	P. TOTAL
01	<p>Distribuidor de adubo orgânico líquido a vácuo, com as seguintes especificações mínimas: Capacidade mínima de carga 6 m³; Rodado tandem aro 16" com pneus novos 750x16 14 lonas; Peso mínimo de 1300 kg, comprimento mínimo de 5500 mm, largura mínima de 2100 mm, altura mínima de 2280 mm; Potência mínima requerida na tomada de força de 75 CV; Indicador de nível com visor; Manovacuômetro; Válvula de alívio; Bomba vácuo com vazão mínima de 4350 l/min, com palhetas de 300 mm, com dupla lubrificação tanto na carga e descarga e lubrificação dupla forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza; Tanque em aço construído de chapa estrutural A 36; Tanque em aço revestido internamente em pintura epóxi a pó com anticorrosivo e revestimento e externo com pintura a pó; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha; Cabeçalho com engate giratório lubrificável; Pé de apoio regulável e móvel; Comando de válvula de saída à distância por varão; Agitador interno; Cardan com proteção; Visor de nível de óleo lubrificante e regulador de conta gotas de lubrificação das palhetas na carga e na descarga; Abertura traseira total; Leque espalhador de 4"; Largura de distribuição mínima de 10 metros; Mangote de 4" x 6 metros; Canhão lateral com engate rápido 4"; Saída Bilateral multiperfurado; Sistema de lavagem com engate esfera 4" contendo mangueira 1.1/2"x 10m;</p> <p>Equipamento certificado pela NR 12</p>	01	UN	IPACOL DLV 6.0 RT 16 C/PNEUS	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00

Fone: 51 3635 1694 / 51 99137 8306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com
 Rodovia ERS 122, Km 15.6, N° 16805, Rio Branco, São Sebastião do Cai – RS.

GAÚCHA REPRESENTAÇÕES

15.823.601/0001-71



A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.

Declaramos que nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Prazo e Local da Entrega: Conforme edital

Prazo de Garantia: Conforme Edital.

São Sebastião do Cai, 02 de fevereiro de 2021.

Daiana Vogel Zimmermann

Daiana Vogel Zimmermann

Administradora

CPF: 001.071.460-02

RG: 3078769076 SJS/RS

15.823.601/0001-71

128/0059793

DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI

GAÚCHA REPRESENTAÇÕES

Est. RS 122, 16805 - Rio Branco

CEP 95760-000 - São Sebastião do Cai - RS

MISSAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME

CNPJ: 08.824.155/0001-54

RUA BRASÍLIA, 52 - CENTRO - MISSAL/PR

TEL: (45) 3244-1331

MUNICÍPIO DE DIAMANTE D' OESTE/PR			PROPOSTA DE PREÇO		PREGÃO ELETRÔNICO SOB N° 32/2021	
NOME DA EMPRESA: MISSAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			CNPJ: 08.824.155/0001-54			
ENDEREÇO: RUA BRASÍLIA, N° 52, CENTRO - MISSAL/PR			FONE: (45) 3244-1331			
Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	01	Unid	Distribuidor de adubo orgânico líquido novo, rebocável, com capacidade mínima de 6000 litros, fabricado em chapa de aço carbono 3/16" (4,75mm) de espessura, com tampos em formato torisféricos para suportar o vácuo, equipado com bomba à vácuo de anel líquido, com depurador externo com bola 4" de borracha contra entrada de dejetos na bomba e no sistema com visor de nível de vidro temperado, relógio monovacúmetro para aferição do vácuo, tampa traseira de abertura total com dobradiça lateral e travamento através de porcas borboletas com vedação por borracha nitrílica oca, visores de nível em vidro temperado com fácil sistema de limpeza, rodado tandem, cubos grossos especiais em aço nodular com rolamentos 30210 e 30211, rodas aro 20 bipartidas, pneus 900x20 novos, um registros 4" para carga e descarga na tampa traseira sendo uma (de descarga) com acionamento hidráulico, mangueira de sucção 4" com no mínimo 8 m, cardan com proteção plástica, macaco, engate destorcedor, leque aspersor, completo. Sistema de pintura: Tratamento da chapa com retirada de impurezas (banho químico). Jateamento interno com granalha ao "metal quase branco". Revestimento interno com duas demão em epóxi-betuminoso totalizando 240 micra. Externo fundo anti-corrosivo com acabamento P.U. completo.	FATRITOL /VACC AL 6000	60.989,00	60.989,00
TOTAL -----						
-----R\$ 60.989,00						
VALIDADE DA PROPOSTA: Trinta (30) dias, contados data do certame.						
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital.						



MISSAL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME
CNPJ: 08.824.155/0001-54
RUA BRASÍLIA, 52 - CENTRO - MISSAL/PR
TEL: (45) 3244-1331

DECLARAÇÃO: Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para o item acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.

Missal-PR, 11 de Maio de 2021.



RONALDO LUIS GLESSE
CPF n° 718.547.469-87
RG n° 4.433.765-7 SESP/PR
Sócio Administrador

**BONETTI**
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

46 3220-7800 46 9 9972 3402 Pató Branco, PR

BONETTI
COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA

REVENDEDOR DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS NOVOS E USADOS

AVENIDA TUPI, 4390

BAIRRO CRISTO REI

FONE/FAX: (46) 3220-7800 OU (46) 9972-3402

CEP: 85.507-512

PATO BRANCO - PARANA - BRASIL

CNPJ: 72.067.531/0001-02

CAD/ICMS: 316.03794-12

PEDIDO Nº

ORÇAMENTO
Nº

2702

DATA:

19/08/2021

DADOS CADASTRAIS

NOME:	PREFEITURA		
ENDEREÇO:	Nº:	S/N	FONE:
CIDADE:	UF:		
CPF/CNPJ:	RG:		
CAD/ICMS:	CAD. PRODUTOR:		
E-MAIL:			
CONDIÇÕES DE PAGTO:	FLAT		
PRAZO DE ENTREGA:	REC. PROPRIOS:		
VALIDADE DA PROPOSTA:	REC. BANCO (FINANC):		
FINANCIAMENTO:	OBS: Nfe		
END. INSTALAÇÃO DO BEM:			

QTDE	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO A VÁCUO, MARCA IPACOL, MODELO DLV 6.0 COM PNEUS NOVOS, NOVO	60.000,00	60.000,00
1	DISTRIBUIDOR DE UREIA DUPLO DISCO MARCA IPACOL MODELO DFD 1300, ACIONAMENTO HIDRAULICO, NOVO	20.000,00	20.000,00
1	COLHEDORA DE FORRAGENS AREA TOTAL MARCA JF MODELO C-120 AT, COMANDO HIDRAULICO, NOVA.	80.000,00	80.000,00

CODIGO FINAME:	
CLASS. FISCAL:	
FABRICANTE:	
CNPJ:	

FATURAMENTO: <i>BONETTI COMERCIO DE MAQUINAS</i> <i>AGRICOLAS LTDA</i>	VALOR TOTAL DO PEDIDO	
---	------------------------------	--

ASSINATURA DO CLIENTE

ASSINATURA DO VENDEDOR

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

ORÇAMENTO

Empresa: Márcio Marcelo Zimmermann & Cia Ltda

Endereço: RS 122 KM-21, 2570, Bairro Bela Vista

CEP: 95765-000

E-mail: agrovale.maquinas@gmail.com

Telefone: 051-9137 8306 ou 9701 6200

CNPJ: 10.839.707.0001/40

Município: Bom Princípio UF: RS

Responsável: Márcio Marcelo Zimmermann

RG: 7082419578 CPF: 974.938.050-91

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	01	<p>DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO A VÁCUO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Capacidade mínima de carga 6,0(seis) m³;</p> <p>Rodado tandem aro 16" com pneus novos 750x16" com no mínimo 12 lonas;</p> <p>Peso mínimo de 1300 kg;</p> <p>Comprimento mínimo de 5500 mm;</p> <p>Largura mínima de 2100 mm;</p> <p>Altura mínima de 2250 mm;</p> <p>Potência mínima requerida na tomada de força de 75 CV; Indicador de nível com visor;</p> <p>Manovacuômetro;</p> <p>Válvula de alívio;</p> <p>Tampa superior de inspeção com tamanho mínimo de 250 mm;</p> <p>Bomba vácuo com vazão mínima de 4350 l/min, com palhetas de 300 mm, com dupla lubrificação tanto na carga e descarga e lubrificação dupla forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza;</p> <p>Tanque em aço construído de chapa estrutural A 36 ou similar;</p> <p>Tanque em aço revestido internamente em pintura epóxi a pó com anticorrosivo e revestimento externo com pintura a pó;</p> <p>Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha ou similar;</p> <p>Cabeçalho com engate giratório lubrificável e corrente de segurança;</p> <p>Pé de apoio regulável e móvel com pino de lubrificação;</p> <p>Comando de válvula de saída à distância por varão ou hidráulico;</p> <p>Agitador interno da linha de montagem;</p> <p>Cardan com proteção em plástico ou similar;</p> <p>Visor de nível de óleo lubrificante e regulador de conta gotas de lubrificação das palhetas na carga e na descarga;</p> <p>Abertura traseira total;</p> <p>Leque espalhador de 4";</p> <p>Largura de distribuição mínima de 10 (dez) metros;</p> <p>Mangote de 4", com no mínimo 6,0(seis) metros;</p> <p>Canhão lateral com engate rápido de 4";</p> <p>Saída Bilateral multiperfurado;</p> <p>Sistema de lavagem com engate esfera 4" contendo mangueira 1.1/2"x 10m;</p> <p>Equipamento certificado pela NR 12;</p> <p>Sistema de freio (obrigatório);</p> <p>Garantia de fábrica;</p> <p>Incluso entrega técnica e treinamento.</p> <p>OBS: Devera possuir filtros, válvulas e registros de segurança para o perfeito funcionamento.</p> <p>Utilização do equipamento:</p> <p>Distribuição de adubos líquidos e similares líquidos;</p> <p>Captação e transporte de água;</p> <p>Lavagem de maquinas e outros;</p> <p>Drenagem de água e outros resíduos similares.</p>	R\$ 88.900,00	R\$ 88.900,00
02	01	<p>SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE CORTE, DESARME E REARME AUTOMÁTICO DAS HASTES E ROLO NIVELADOR/DESTORROADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Com peso mínimo de 2500 kg;</p> <p>No mínimo 07(sete) hastes;</p> <p>Hastes com desarme e rearme automáticas com regulagem de pressão, da linha de montagem;</p> <p>Espaçamento entre hastes de no mínimo 350 mm;</p>	R\$ 115.800,00	R\$ 115.800,00

91378306 E- mail: agrovale.maquinas@gmail.com

RS 122 km 21 - Bom Princípio – RS

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

		<p>Com no mínimo 07(sete) discos de corte, com diâmetro de 18(dezoito) polegadas; Discos de cortes independentes; Regulagem dos discos de corte; Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste; Com largura mínima de trabalho de 2600 mm; Com profundidade de trabalho entre 200 mm e 450 mm; Estrutura do equipamento de alta resistência ao trabalho; Controle de profundidade através de pistão com anéis limitadores com ação sobre as rodas; Mangueiras hidráulicas com engates rápido inclusas; Rolo nivelador e destorroador da linha de montagem com tensionador e regulagem de pressão; Rodas com pneus novos para transporte do implemento com acionamento hidráulico (pistão de levante) da linha de montagem; Sistema de acoplamento ao hidráulico (3º ponto) do trator com regulagem de altura; Garantia de fábrica; Incluso entrega técnica e treinamento.</p>		
03	02	<p>CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAÚLICA, NOVA, 06 TONELADAS, RODADO TANDEM, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Capacidade de carga útil de no mínimo 6000(seis mil) KG; Cubagem mínima da caçamba de 06(seis)m³; Peso mínimo sem carga de 1000 KG; Chassi robusto em perfil U ou similar; Espessura mínima da parede das vigas de 6,3 mm(1/4); Laterais e frente da caçamba fixas; Espessura mínima das chapas das laterais e frente de 2,0mm; Espessura mínima das chapas do assoalho de 3,0 mm; Travessas envolvendo a caçamba com cordão de solda contínua e distancia máxima entre elas de 550 mm; Tampa traseira com abertura basculante e lateral com engates rápido para fechamento; Abertura automática da tampa quando em fase de basculamento; Medidas mínimas da caçamba, sendo: largura de 2000 mm; comprimento de 3500 mm e altura de 920 mm; Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho mínimo de 750x16", com no mínimo 06 lonas; Cubos em aço forjado e ponteiros em aço com no mínimo 60 mm de espessura; Sistema de freio hidráulico da linha de montagem; Sistema de basculamento através de pistão telescópico, com no mínimo 03(três) estágios, abertura de basculamento de no mínimo 40º graus, com válvula de retenção de segurança, acionamento por bomba hidráulica; Mangueiras hidráulicas com engates rápido; Levante mecânico (macaco) ajustável e com regulagem de altura e com corrente de segurança; Cabeçalho prático, resistente e de fácil acoplamento ao trator; Pintura a pó ou PU automotiva da linha de montagem; Pré-disposição para sobre caixa (fominha); Escada de inspeção; Garantia de fábrica; OBS: APLICAÇÕES: transporte de grãos, silagem, adubo e outros).</p>	R\$ 65.000,00	R\$ 130.000,00
04	02	<p>DISTRIBUIDOR A LANÇO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Aplicação a lanço de fertilizantes, sementes e calcário; Capacidade volumétrica de no mínimo 1000(mil) litros; Capacidade mínima de carga de 1500 KG; Rotação ideal da TDP de 720 RPM; Peso mínimo do equipamento de 200 KG; Altura mínima do equipamento de 1800 mm; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Largura mínima do equipamento de 1300 mm;</p>	R\$ 25.000,00	R\$ 50.000,00

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

		<p>Sistema de discos duplo da linha de montagem; Chassi construído em tubos curvados de alta resistência; Reservatório rotomoldado em polietileno de alta resistência contra os raios ultra violetas; Reservatório removível com no mínimo quatro engates rápidos; Sistema agitador vertical; Fundos dosadores em aço inox; Faixa de distribuição uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito) metros; Caixa de transmissão robusta banhadas a óleo com engrenagens cônicas helicoidais; Engate por cardan universal; Sistema de engate de três pontos; Acionamento hidráulico pela tomada de força do trator; Mangueiras com engates rápido; Agitador para calcário; Sistema de saída com duas linhas; Garantia de fabrica.</p>		
05	03	<p>COLHEDORA DE FORRAGEM DE PRECISÃO EM ÁREA TOTAL PARA CULTURA DE VERAO E INVERNO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Tipos de forragem: milho, sorgo, cana, capim e aveia; Acionamento tratorizado; Espaçamento do tipo área total; Numero mínimo de 12(doze) facas; Numero mínimo de 01(um) rotor; Quantidade mínima de 04 (quatro) rolos recolhedores; Rotação mínima requerida na TDP de no mínimo 540 RPM; Largura mínima de trabalho de 950 mm; Produtividade ideal de 35 toneladas/hora; Potencia requerida na TDP entre 65 e 95 CV; Peso mínimo do equipamento de 800 KG; Transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada e cardan universal (caixa e cardan); Plataforma articulável para manutenção, regulagem das facas e limpeza; Sistema de processamento de grãos do tipo +PRO (processador de grãos) ou similar, ou de melhor qualidade; Tecnologia das facas do rotor do tipo C, com perfil 100% em aço ou similar ou de melhor qualidade; Com no mínimo 06(seis) lançadores; Com no mínimo 02(dois) limpadores; Bica de saída dobrável para evitar desperdício; Comando hidráulico total para a bica e quebra jato; Pistão hidráulico para o giro da bica; Pé de apoio; Engrenagem de regulagem de corte para os tamanhos dos picados entre 02 mm e 36 mm; OBS: O ideal e 24(vinte e quatro) tamanhos de picados. Afiador das facas com pedra retangular; Contrafaças do rotor fixas; Dedos alinhadores; Tambores recolhedores; Tombador; Sistema de segurança total; Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e treinamento e caixa de ferramentas.</p>	R\$ 92.000,00	R\$ 276.000,00
06	01	<p>PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM CAPACIDADE DE 800 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Capacidade mínima do tanque/reservatório de 800(oitocentos) litros; Capacidade mínima do tanque de agua limpa de 15(quinze) litros; Capacidade mínima do tanque de rinsagem de 80(oitenta) litros; Capacidade mínima do tanque de marcador de linhas de 20(vinte) litros; Capacidade mínima do tanque misturador de 15(quinze) litros;</p>	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

		<p>Tanques em polietileno com proteção ultra violeta; Comprimento das barras de pulverização de 14(quatorze) metros; Sistema eletro hidráulico independente com 03(três) funções através de alavancas de acionamento para acionamento das barras, com: Sistema abre e fecha para o lado direito e esquerdo; Sistema levanta e abaixa o barramento. Altura de trabalho entre 500 e 1300 mm; Portas bicos do tipo bijet ou trijet com válvula anti gotejo; Espaçamento entre bicos de no máximo 500 mm; Pontas de pulverização com 02(dois) jogos do tipo leque; Bomba de pulverização do tipo pistão e membranas (diafragma) com carcaça de alumínio fundido; Vazão máxima de 85 litros/minuto; Pressão máxima de trabalho de 20 (vinte) bar; Comado de pulverização do tipo elétrico em 04(quatro) vias do tipo CCP (comando com retorno calibrado); Sistema de agitação hidráulico por retorno; Sistema de filtros, sendo: ao menos um filtro de sucção com malha de 50; ao menos um filtro para as linhas com malha 80 e ao menos um filtro para os bicos com malha de 100; Sistema de abastecimento por sucção com capacidade mínima de 80 litro/minuto, incluso mangote de no mínimo 06(seis) metros com engate rápido; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Altura máxima do equipamento de 3500 mm; Largura mínima do equipamento de 2100 mm; Peso mínimo de 450 KG; Marcador de espuma; Inclusos: mangueiras com engates rápido, cardan com proteção, caixa de ferramentas e manual, pinos para todos os engates (terceiro ponto), entrega técnica e demais itens necessários ao funcionamento do implemento. Garantia de fabrica.</p>		
07	01	<p>PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRÁFICA PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Plantio de soja, sorgo, feijão, algodão, milho, girassol; Chassi com tamanho mínimo de 3500 mm; Potencia máxima requerida de 100 HP; Peso mínimo da maquina de 3500 KG; Espaçamento aproximado de 450 mm; Capacidade mínima de adubo de 1000 KG; Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros; Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros; Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem; Tamanho dos pneus ideal de 750 x16" novos com no mínimo 10 (dez) lonas; Distribuição do adubo com rosca helicoidal, fácil limpeza da caixa e remoção das roscas; Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa vazão; Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazão; Com dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar; Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção; Disco de corte liso plano com tamanho de 18", com regulagem de pressão de corte e oscilação lateral; Sulcador afastado com arme/desarme (pula pedra); Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan; Reservatório da sementes equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15", com controle de profundidade e</p>	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00

AGROVALE

MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

		<p><i>cobertura das sementes;</i> <i>Transmissão lateral do adubo e semente com possibilidade de troca rápida de engrenagem para baixa/alta vazão;</i> <i>Linha pantográfica com aperto de pressão central, com embuchamento sem graxeiras com buchas auto-lubrificantes de alta resistência;</i> <i>Passarela antiderrapante com extensor;</i> <i>Rolamentos do tipo blindados pantógrafo;</i> <i>Roda de borracha articulada e limitador de profundidade;</i> <i>Roda compactadora do tipo linguça em "V" com regulagem de ângulo;</i> <i>Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm;</i> <i>Marcador de linha hidráulico;</i> <i>Escada articulável;</i> <i>Pés de apoio ajustável;</i> <i>Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica;</i> <i>Atender as normas de segurança;</i> <i>Garantia de fábrica.</i></p>		
08	01	<p><i>SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRÁFICA, CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, COM RODADO DE TRANSPORTE, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</i> <i>Peso mínimo vazia de 2200 KG;</i> <i>Linhas de sementes de inverno e de verão do tipo pivotada;</i> <i>Numero mínimo de 17(dezessete) linhas para trigo;</i> <i>Espaçamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm;</i> <i>Numero mínimo de linhas 07(sete) linhas para soja com espaçamento de 450 mm;</i> <i>Reservatório em polietileno com proteção U.V.;</i> <i>Capacidade mínima de 550 LITROS/450 KG de semente de trigo;</i> <i>Capacidade mínima de 920 LITROS/1100 KG de adubo;</i> <i>Capacidade mínima de 110 litros de sementes de pastagem;</i> <i>Largura mínima de trabalho de 2800 mm;</i> <i>Altura mínima de trabalho de 2000 mm;</i> <i>Potencia máxima do trator de 100 CV;</i> <i>Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem;</i> <i>Tamanho dos pneus de 750 x 16", com no mínimo 10(dez) lonas;</i> <i>Velocidade de operação entre 05 a 10 km/hora;</i> <i>Regulagem volumétrica das sementes, sendo:</i> <i>Distribuidor da semente para grãos finos com rotor acanelado helicoidal ou similar, que garanta uma distribuição contínua, linear e uniforme;</i> <i>Distribuição de adubo com rosca helicoidal de fácil limpeza da caixa e remoção das roscas;</i> <i>Rosca de passo de 01" de baixa vazão;</i> <i>Rosca de passo de 1.3/4" de media vazão;</i> <i>Rosca de passo de 02" de alta vazão;</i> <i>Sistema Fertisystem ou similar;</i> <i>Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto;</i> <i>Sistema de transmissão do adubo e sementes com caixa de cambio, através de troca rápida (direita/esquerda) de engrenagem sem uso de chaves;</i> <i>Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados;</i> <i>Sistema de regulagem com escala de aferição milimétrica das sementes;</i> <i>Com limitador de profundidade e cobertura;</i> <i>Sulcador com arme e desarme;</i> <i>Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção;</i> <i>Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan;</i> <i>Reservatório de semente equipados com protetor para aliviar o peso;</i> <i>Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15", com controle de profundidade e cobertura das sementes;</i> <i>Passarela antiderrapante com extensor;</i></p>	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00

AGROVALE


MÁQUINAS E PRODUTOS AGRÍCOLAS

	<p>Rolamentos do tipo blindados pantógrafo; Roda de borracha articulada e limitador de profundidade; Roda compactadora do tipo linguiça em "V" com regulagem de ângulo; Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de linha hidráulico; Escada articulável; Pés de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas de segurança; Garantia de fabrica.</p>		
--	---	--	--

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA: 150 DIAS

Bom Princípio/RS, 10 de agosto de 2021.



Marcio Marcelo Zimmermann

10 839 707/0001-40

MÁRCIO MARCELO ZIMMERMANN
& CIA LTDA

Rod. RS 122, Km 21, 2570 - Bela Vista
CEP: 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS



SCHLICKMANN & ROTTA LTDA
 CNPJ: 18.960.416/0001-17
 Inscrição Estadual: 906.43783-06
 Avenida Brasil, 264, Centro
 Três Barras do Paraná – PR
 Fone: (45) 3235-1245
 CEP: 85.485-000
schlickmann1852@gmail.com

ORÇAMENTO

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO -PR

Validade do Orçamento: 60 (sessenta) dias.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT. R\$	SUBTOTAL R\$
1	1	DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO A VÁCUO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade mínima de carga 6,0(seis) m ³ ; Rodado tandem aro 16" com pneus novos 750x16" com no mínimo 12 lonas; Peso mínimo de 1300 kg; Comprimento mínimo de 5500 mm; Largura mínima de 2100 mm; Altura mínima de 2250 mm; Potência mínima requerida na tomada de força de 75 CV; Indicador de nível com visor; Manovacuômetro; Válvula de alívio; Tampa superior de inspeção com tamanho mínimo de 250 mm; Bomba vácuo com vazão mínima de 4350 l/min, com palhetas de 300 mm, com dupla lubrificação tanto na carga e descarga e lubrificação dupla forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza; Tanque em aço construído de chapa estrutural A 36 ou similar; Tanque em aço revestido internamente em pintura epóxi a pó com anticorrosivo e revestimento externo com pintura a pó; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha ou similar; Cabeçalho com engate giratório lubrificável e corrente de segurança; Pé de apoio regulável e móvel com pino de lubrificação; Comando de válvula de saída à distância por varão ou hidráulico; Agitador interno da linha de montagem; Cardan com proteção em plástico ou similar; Visor de nível de óleo lubrificante e regulador de conta gotas de lubrificação das palhetas na carga e na descarga; Abertura traseira total; Leque espalhador de 4"; Largura de distribuição mínima de 10 (dez) metros; Mangote de 4", com no mínimo 6,0(seis) metros; Canhão lateral com engate rápido de 4"; Saída Bilateral multiperfurado; Sistema de lavagem com engate esfera 4" contendo mangueira 1.1/2"x 10m; Equipamento certificado pela NR 12; Sistema de freio (obrigatório); Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e treinamento. OBS: Devera possuir filtros, válvulas e registros de segurança para o perfeito funcionamento. Utilização do equipamento: Distribuição de adubos líquidos e similares líquidos; Captação e transporte de água; Lavagem de maquinas e outros; Drenagem de agua e outros resíduos similares.	R\$ 67.000,00	R\$ 67.000,00
2	1	SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE CORTE, DESARME E REARME AUTOMATICO DAS HASTES E ROLO NIVELADOR/DESTORROADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Com peso mínimo de 2500 kg; No mínimo 07(sete) hastes; Hastes com desarme e rearme automáticas com regulagem de pressão, da linha de montagem; Espaçamento entre hastes de no mínimo 350 mm; Com no mínimo 07(sete) discos de corte, com diâmetro de 18(dezoito) polegadas; Discos de cortes independentes; Regulagem dos discos de corte; Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste; Com largura mínima de trabalho de 2600 mm; Com profundida de trabalho entre 200 mm e 450 mm; Estrutura do equipamento de alta resistência ao trabalho; Controle de profundidade através de	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

		pistão com anéis limitadores com ação sobre as rodas; Mangueiras hidráulicas com engates rápido inclusas; Rolo nivelador e destorroador da linha de montagem com tensionador e regulagem de pressão; Rodas com pneus novos para transporte do implemento com acionamento hidráulico (pistão de levante) da linha de montagem; Sistema de acoplamento ao hidráulico (3º ponto) do trator com regulagem de altura; Garantia de fábrica; Incluso entrega técnica e treinamento.		
3	2	CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA, NOVA, 06 TONELADAS, RODADO TANDEM, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade de carga útil de no mínimo 6000(seis mil) KG; Cubagem mínima da caçamba de 06(seis)m³; Peso mínimo sem carga de 1000 KG; Chassi robusto em perfil U ou similar; Espessura mínima da parede das vigas de 6,3 mm(1/4); Laterais e frente da caçamba fixas; Espessura mínima das chapas das laterais e frente de 2,0mm; Espessura mínima das chapas do assoalho de 3,0 mm; Travessas envolvendo a caçamba com cordão de solda contínua e distância máxima entre elas de 550 mm; Tampa traseira com abertura basculante e lateral com engates rápido para fechamento; Abertura automática da tampa quando em fase de basculamento; Medidas mínimas da caçamba, sendo: largura de 2000 mm; comprimento de 3500 mm e altura de 920 mm; Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho mínimo de 750x16", com no mínimo 06 lonas; Cubos em aço forjado e ponteiros em aço com no mínimo 60 mm de espessura; Sistema de freio hidráulico da linha de montagem; Sistema de basculamento através de pistão telescópico, com no mínimo 03(três) estágios, abertura de basculamento de no mínimo 40º graus, com válvula de retenção de segurança, acionamento por bomba hidráulica; Mangueiras hidráulicas com engates rápido; Levante mecânico (macaco) ajustável e com regulagem de altura e com corrente de segurança; Cabeçalho prático, resistente e de fácil acoplamento ao trator; Pintura a pó ou PU automotiva da linha de montagem; Pré-disposição para sobre caixa (fominha); Escada de inspeção; Garantia de fábrica; OBS: APLICAÇÕES: transporte de grãos, silagem, adubo e outros).	R\$ 43.000,00	R\$ 86.000,00
4	2	DISTRIBUIDOR A LANÇO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aplicação a lanço de fertilizantes, sementes e calcário; Capacidade volumétrica de no mínimo 1000(mil) litros; Capacidade mínima de carga de 1500 KG; Rotação ideal da TDP de 720 RPM; Peso mínimo do equipamento de 200 KG; Altura mínima do equipamento de 1800 mm; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Largura mínima do equipamento de 1300 mm; Sistema de discos duplo da linha de montagem; Chassi construído em tubos curvados de alta resistência; Reservatório rotomoldado em polietileno de alta resistência contra os raios ultra violetas; Reservatório removível com no mínimo quatro engates rápidos; Sistema agitador vertical; Fundos dosadores em aço inox; Faixa de distribuição uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito) metros; Caixa de transmissão robusta banhadas a óleo com engrenagens cônicas helicoidais;	R\$ 19.000,00	R\$ 38.000,00

		Engate por cardan universal; Sistema de engate de três pontos; Acionamento hidráulico pela tomada de força do trator; Mangueiras com engates rápido; Agitador para calcário; Sistema de saída com duas linhas; Garantia de fabrica.		
5	3	COLHEDORA DE DE FORRAGEM DE PRECISÃO EM ÁREA DISTRIBUIDOR A LANÇO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Aplicação a lanço de fertilizantes, sementes e calcário; Capacidade volumétrica de no mínimo 1000(mil) litros; Capacidade mínima de carga de 1500 KG; Rotação ideal da TDP de 720 RPM; Peso mínimo do equipamento de 200 KG; Altura mínima do equipamento de 1800 mm; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Largura mínima do equipamento de 1300 mm; Sistema de discos duplo da linha de montagem; Chassi construído em tubos curvados de alta resistência; Reservatório rotomoldado em polietileno de alta resistência contra os raios ultra violetas; Reservatório removível com no mínimo quatro engates rápidos; Sistema agitador vertical; Fundos dosadores em aço inox; Faixa de distribuição uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito) metros; Caixa de transmissão robusta banhadas a óleo com engrenagens cônicas helicoidais; Engate por cardan universal; Sistema de engate de três pontos; Acionamento hidráulico pela tomada de força do trator; Mangueiras com engates rápido; Agitador para calcário; Sistema de saída com duas linhas; Garantia de fabrica.	R\$ 85.000,00	R\$ 255.000,00
6	1	PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM CAPACIDADE DE 800 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Capacidade mínima do tanque/reservatório de 800(oitocentos) litros; Capacidade mínima do tanque de agua limpa de 15(quinze) litros; Capacidade mínima do tanque de rinsagem de 80(oitenta) litros; Capacidade mínima do tanque de marcador de linhas de 20(vinte) litros; Capacidade mínima do tanque misturador de 15(quinze) litros; Tanques em polietileno com proteção ultra viletta; Comprimento das barras de pulverização de 14(quatorze) metros; Sistema eletro hidráulico independente com 03(três) funções através de alavancas de acionamento para acionamento das barras, com: Sistema abre e fecha para o lado direito e esquerdo; Sistema levanta e abaixa o barramento. Altura de trabalho entre 500 e 1300 mm; Portas bicos do tipo bijet ou trijet com válvula anti gotejo; Espaçamento entre bicos de no máximo 500 mm; Pontas de pulverização com 02(dois) jogos do tipo leque; Bomba de pulverização do tipo pistão e membranas (diafragma) com carcaça de alumínio fundido; Vazão máxima de 85 litros/minuto; Pressão máxima de trabalho de 20 (vinte) bar; Comado de pulverização do tipo elétrico em 04(quatro) vias do tipo CCP (comando com retorno calibrado); Sistema de agitação hidráulico por retorno; Sistema de filtros, sendo: ao menos um filtro de sucção com malha de 50; ao menos um filtro para as linhas com malha 80 e ao menos um filtro para os bicos com malha de 100; Sistema de abastecimento por sucção com capacidade mínima de 80 litro/minuto, incluso mangote de no mínimo 06(seis) metros com engate rápido; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Altura máxima do equipamento de 3500 mm; Largura mínima do equipamento de 2100 mm; Peso mínimo de 450 KG; Marcador de espuma; Inclusos: mangueiras com engates rápido, cardan com proteção, caixa de ferramentas e manual, pinos para todos os engates (terceiro ponto), entrega técnica e demais itens necessários ao funcionamento do implemento. Garantia de fabrica.	R\$ 57.000,00	R\$ 57.000,00
7	1	PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRÁFICA PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Plantio de soja, sorgo, feijão, algodão, milho, girassol; Chassi com tamanho mínimo de 3500 mm; Potencia máxima requerida de 100 HP; Peso mínimo da maquina de 3500 KG; Espaçamento aproximado de 450 mm; Capacidade mínima de adubo de 1000 KG; Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros; Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros; Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem;	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00

		<p>Tamanho dos pneus ideal de 750 x16'' novos com no mínimo 10 (dez) lonas; Distribuição do adubo com rosca helicoidal, fácil limpeza da caixa e remoção das roscas; Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa vazão; Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazão; Com dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar; Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção; Disco de corte liso plano com tamanho de 18'', com regulagem de pressão de corte e oscilação lateral; Sulcador afastado com arme/desarme (pula pedra); Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan; Reservatório da sementes equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15'', com controle de profundidade e cobertura das sementes; Transmissão lateral do adubo e semente com possibilidade de troca rápida de engrenagem para baixa/alta vazão; Linha pantográfica com aperto de pressao central, com embuchamento sem graxeiras com buchas auto-lubrificantes de alta resistência; Passarela antiderrapante com extensor; Rolamentos do tipo blindados pantógrafo; Roda de borracha articulada e limitador de profundidade; Roda compactadora do tipo linguixa em "V" com regulagem de ângulo; Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de linha hidráulico; Escada articulável; Pés de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas de segurança; Garantia de fabrica.</p>		
8	1	<p>SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRÁFICA, CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, COM RODADO DE TRANSPORTE, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Peso mínimo vazia de 2200 KG; Linhas de sementes de inverno e de verão do tipo pivotada; Numero mínimo de 17(dezessete) linhas para trigo; Espaçamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm; Numero mínimo de linhas 07(sete) linhas para soja com espaçamento de 450 mm; Reservatório em polietileno com proteção U.V; Capacidade mínima de 550 LITROS/450 KG de semente de trigo; Capacidade mínima de 920 LITROS/1100 KG de adubo; Capacidade mínima de 110 litros de sementes de pastagem; Largura mínima de trabalho de 2800 mm; Altura mínima de trabalho de 2000 mm; Potencia máxima do trator de 100 CV; Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem; Tamanho dos pneus de 750 x 16'', com no mínimo 10(dez) lonas; Velocidade de operação entre 05 a 10 km/hora; Regulagem volumétrica das sementes, sendo: Distribuidor da semente para grãos finos com rotor acanelado helicoidal ou similiar, que garanta uma distribuição continua, linear e uniforme; Distribuição de adubo com rosca helicoidal de fácil limpeza da caixa e remoção das roscas; Rosca de passo de 01'' de baixa vazão; Rosca de passo de 1.3/4'' de media vazão; Rosca de passo de 02'' de alta vazão; Sistema Fertsystem ou similar; Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Sistema de transmissão do adubo e sementes com caixa de cambio, através de troca rápida (direita/esquerda) de engrenagem sem uso de chaves; Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Sistema de regulagem com escala de aferição milimétrica das sementes; Com limitador de profundidade e cobertura; Sulcador com arme e desarme; Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção; Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan; Reservatório de semente equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15'', com controle de profundidade e cobertura das sementes; Passarela antiderrapante com extensor; Rolamentos do tipo blindados pantógrafo; Roda de borracha articulada e limitador de</p>	R\$ 190.000,00	R\$ 190.000,00

		profundidade; Roda compactadora do tipo linguixa em "V" com regulagem de ângulo; Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de linha hidráulico; Escada articulável; Pés de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas de segurança; Garantia de fabrica.		
9	1			
				R\$ 973.000,00

Três Barras do Paraná, 19 de Agosto de 2021.

Carolyna Schlickmann

Schlickmann & Rotta Ltda
Rep. Legal: Carolyna Aparecida Rotta Schlickmann Fontana.
RG nº: 10.699.996-1 SESP-PR
CPF: 096.053.829-11
Cargo: Sócia – Administradora.

ANEXO III DO EDITAL PROPOSTA DE PREÇO.

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

FIRMA PROPONENTE: AGROVALE MÁQUINAS AGRÍCOLAS EIRELI

ENDEREÇO: AVENIDA RIO BAHIA, KM 708, Nº 423, BARRA, MURIAÉ-MG CEP: 36.884-114, TEL.: 32-3722-5448

E-MAIL: LICITACAO@AGROVALEMG.COM.BR / RANIELLEDAMATTA@AGROVALEMG.COM.BR

CNPJ: 22.865.897/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002593582.00-80 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1002418

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL /AGÊNCIA 0286-0 CONTA CORRENTE: 65.409-4

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: RANIELLE GONÇALVES DA MATTA (SÓCIO-PROPRIETÁRIO) / BRASILEIRO, CASADO, ADM. DE EMPRESAS, CPF:040.189.696-00,

RG: M-9.256.977 SSP/MG, END.: AV. JUSCELINO KUBISTCHEK, 585/104, CENTRO, MURIAÉ - MG CEP:36.880-026.

Todos os itens reservados para ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	IDENT. CATMAT	UNID. MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Grade Niveladora Nova, com no mínimo 32 discos. Com controle remoto profundidade de trabalho de no mínimo 50mm e no máximo de 150mm. Tamanho do disco: Mínimo de 20" a no máximo 22". Com pneus .	442212	Unid.	1	45.285,00	45.285,00
2	Grade Roma Aradora Nova, com controle remoto. Com pneus. Profundidade de trabalho: de no mínimo de 100mm e no máximo 280 mm. Diâmetro do disco de no mínimo 26" a no máximo 28". Com no mínimo 16 discos.	62995	Unid.	1	28.690,00	28.690,00
3	Distribuidor de Calcáreo Novo, cabeçalho aparafusado rodado tanden, com esteiras em aço, 04 rodas com rodas no mínimo aro 16" e pneus no mínimo 7.50-16. Capacidade de carga de no mínimo 05 toneladas	50601	Unid.	1	31.800,00	31.800,00
4	Distribuidor de Sementes Novo, capacidade de carga de no mínimo 600 litros. Disco com no mínimo 04 palhetas. Distribuidor de sementes acoplado ao levante hidráulico.	50601	Unid.	1	6.000,00	6.000,00
5	Subsolar Novo com 07 hastes de arrasto. Com aro no mínimo de 18" e pneus no mínimo 7.50 - 18. Com desarme automático. Contendo no mínimo 7 Disco de corte de no mínimo 18". Com controle remoto e rolo destorroador. Desarme automático por molas	98655	Unid.	1	77.000,00	77.000,00
6	Carretas Novas basculante, com controle remoto, capacidade de carga de no mínimo 5.000kg , 04 rodas tanden com aro no mínimo 16" e pneus no mínimo 7.50-16" . Caçamba metálica.	150714	Unid.	2	28.000,00	56.000,00

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

Prazo de validade de: 90 dias, contados da data de abertura da licitação.

Muriaé-MG, 19 de Março de 2021



Ranielle Gonçalves da Matta
Sócio Proprietário
CPF: 040.189.696-00
RG: M-9.256.977

22.865.897/0001-59
Insc. Est. 002593582.00-80
Insc. Mun. 1002418
AGROVALE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS EIRELI
Av. Rio Bahia, Km 708 N° 423.
Barra, CEP: 36.884-114
Muriaé-MG

À
Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba

Item	Quant	Descrição	Valor unt	Valor total
01	1	ANCINHO ENLEIRADOR DE FENO: Sistema de transmissão com caixa de redução, sistema de rodado com 4 pneus, nivelamento longitudinal com terceiro ponto na própria máquina, estrutura de chassi reforçada, com largura de trabalho efetiva de 3,2 metros.	25.600,00	25.600,00
02	1	Colhedora de forragens com 4 rolos verticais, produção nominal 10 a 30 ton/hora, rotação na TDP 540 rpm, opções de corte 24 tamanhos 2 a 36 mm, peso da máquina de 625 kg, transmissão por caixa e cardan, quebrador de milho com peneira removível, 12 facas no rotor.	32.000,00	32.000,00

Proposta válida por: 30 (trinta) dias.

Realeza, PR 02 de Fevereiro de 2021



TERRA VIVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
CNPJ: 17.542.364/0001-04



Finardi Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.

CNPJ 08.916.129/0001-56

INSCR. EST. 904.08242-24

Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

Matriz: Fone: (41) 3655-1088 - Rua João Stukas, 3893 - Jardim São Vicente - CEP 83.602-110 - Campo Largo - Pr.
Filial: Fone: (45) 3244-1147 - Rua Brasília, 52 - Sala 01 - Centro - CEP 85.890-000 - Missal - Pr.

Site <http://www.agrofin.com.br>

e-mail: agrofinardi@yahoo.com.br

NOME: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

ESTADO: Paraná

CIDADE: Francisco Beltrão

ENDEREÇO: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Centro

CEP: 85.601-030

TELEFONE: (46) 99104-7801 (Nelson)

E-mail: *****

CNPJ: 77.816.510/0001-66

ORÇAMENTO


ITENS	QUANT.	DESCRIÇÃO	Valor à vista CIF (Com frete incluso)
01	01	ANCINHO ENLEIRADOR E ESPALHADOR MOD. FH-300 Informações Técnicas: Largura de trabalho: 3m. Largura de transporte: 2,8m. Com pneus (15x600-6) com regulagem de altura no chassi. Molas ajustáveis com mudança de posição (enleirador para espalhador). Com ajuste de altura de defletores. Peso 300kg. Dois rotores Rotação da TDP: 350 a 540 RPM. Produção de até 3ha/h. Potência requerida a partir de 15HP. Caixa lubrificada a graxa.	R\$ 29.500,00
Valor total com frete incluso →			R\$29.500,00

Proposta válida por 30 dias.

Forma de pagamento: à vista

Prazo de entrega: 90 dias após recebimento da ordem de empenho

Campo Largo-PR, 31 de Agosto de 2021.



Edio Finardi

NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS EPP
 CNPJ: 80.577.794/0001-90
 RUA: PRESIDENTE ROOSEVELT, S/N REALEZA-PR
 FONE: 46- 3543 4202

À município de bela vista da caroba -pr

ORÇAMENTO

Qtd	Descrição	Valor unitario	Valor total
01	<p>Colhedora de forragens, de uma linha com as seguintes descrições: recolhimento e picagem de milho, sorgo, cana-de-açúcar, Napier e demais variedades de plantas em linhas, bica de descarga em aço, com acionamento total-hidráulica e com alavanca (spim) a ser usada semi-hidráulica, ter os dois sistemas na máquina, para ser usada as 2 funções, transmissão por correia, protegida com capa em material em polietileno, chassi com abertura entrada de ar, plataforma articulável para agilidade de manutenção e regulagem de contra faca, permitindo usar ambos os lados e invertendo as posições, caixa com engrenagens para troca de cortes, 24 tamanhos. Com picados de mínimo 2 e máximo 36mm, equipados com dois pinos de segurança fusíveis no rolo, afiador de facas com pedra giratória, rotor de 12 facas e 6 lançadores independente, quebrador de grãos com 2 peneiras uma lisa e outra quebrador de grãos, com granulometria igual ou inferior a 4mm, rotação do rotor de 1.500 rpm, 4 rolos alimentadores e disco de corte em formato estrela, capacidade de produção até 30ton/h, peso do equipamento máximo aproximado de 625kg, eixo passante para acionamento vagão forrageiro, chave inversora para desembuchamento, potência requerida do trator mínimo de 50cv e máximo de 80cv.</p> <p>-Assistência técnica numa distância de 50km por rodovia (própria revenda ou filial) com mais de 6 meses de atuação no mercado.</p> <p>-Revenda autorizada da marca ofertada para revende-la e também para assistência técnica, com firma reconhecida em cartório.</p> <p>-Apresentar catálogo, folder, prospecto e manual para comprovação das descrições ofertadas.</p>	R\$ 39.000,00	R\$ 39.000,00
01	<p>Ancinho enleirador espalhador, com dupla função, largura de trabalho de 3,0 mts, linha única de 3,0 mts, linha dupla de 6,0mts, peso mínimo de 300kg, capacidade de produção 3ha/h, potencia mínima de 15 hp, defletores com duas regulagens de altura, pneus 15x6,00-6.</p> <p>-Assistência técnica numa distância de 50km por rodovia (própria revenda ou filial) com mais de 6 meses de atuação no mercado.</p> <p>-Revenda autorizada da marca ofertada para revende-la e também para assistência técnica, com firma reconhecida em cartório.</p> <p>-Apresentar catálogo, folder, prospecto e manual para comprovação das descrições ofertadas</p>	RS 28.000,00	RS 28.000,00
VALOR TOTAL:			R\$ 67.000,00

- Validade da Prospota: 30 DIAS
- Garantia de 12 meses.

Atenciosamente,

Realeza – Pr, 10 de fevereiro de 2021.


Daniel Goulardo
Depto de vendas

NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS -ME

80.577.794/0001-90

NELI TEREZINHA DA SILVA
MÁQUINAS - ME

Rua Presidente Roosevelt, s/n
Centro

85770-000 - REALEZA - PR

À

EPAGRI

Referente ao Pregão Eletrônico nº 0118/2021

Senhor Pregoeiro(a),

Lote 8 - Pulverizador

UNIDADE DE REFERÊNCIA – Epagri Sede						
LOTE	ITEM	QTDE	UNID	PRODUTO	MARCA	VALOR
08	01	01	Unid	Pulverizador agrícola, tratorizado, novo e com tanque com capacidade total de calda de 800 L fabricado em polietileno e com agitador hidráulico/mecânico; incorporador de defensivo e lava frasco na lateral do tanque; reservatório de água para limpeza com capacidade de no mínimo 15 L em polietileno; barra com 16 metros de comprimento e 32 porta bicos anti-gotejo espaçados em 50 cm; porta bicos quadrijet com pontas de pulverização em cerâmica de quatro tipos já montados na barra: 1º duplo leque, 2º cone cheio, 3º leque plano, 4º indução de ar; cano em inox para a fixação dos bicos; bomba de pistão ou membrana com vazão de no mínimo 80 l/min e pressão de trabalho de no mínimo 250 PSI; filtro principal de sucção com 32 mesh com válvula anti-retorno e filtros de linha com 50 mesh; sistema de abertura das barras hidráulico com comando eletro-hidráulico na cabine; abertura da barra em 3 seções; altura de trabalho de 50 a 140 cm; comando de água em quatro vias. Marca: Marcassio; Ano: 2021; Modelo: PT800	Marcassio	R\$70.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega: 20 dias.

Dados do licitante:

Razão Social/Nome: Marcassio Indústria e Comércio de Máquinas Agrícolas LTDA EPP

CNPJ: 00.540.503/0001-50

Endereço: Avenida Doutor Ernesto Becker, nº 49

Município: Atalanta	CEP: 88410-000	UF: SC
Fone: (47) 3535-0061	Fax:	E-Mail: vendas@marcassio.com.br
Representante: Marcos Hoeltgebaum	CPF: 007.686.729-37	
Dados Bancários do licitante:		
Banco: Banco do Brasil		
Agência: 5310-4		
Conta: 34355-2		

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI, ISS, IR OU ICMS, se houver incidência, não importando à natureza, que recaiam sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que correrão também por nossa conta e risco.

Atalanta, 08 de Abril de 2021.



 Marcassio Indústria E Comércio de Máquinas Agrícolas LTDA
Marcos Hoeltgebaum - CPF: 007.686.729-37
Sócio Administrador



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROPOSTA DE PREÇOS

Solicitamos junto a vossa senhoria uma proposta de preço para fins de elaboração de Termo de Referência que dará base a processo de licitação.


DESCRIÇÃO DETALHADA DOS IMPLEMENTOS E VALORES:

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	01	<p>DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO A VÁCUO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>Capacidade mínima de carga 6,0(seis) m³; Rodado tandem aro 16" com pneus novos 750x16" com no mínimo 12 lonas; Peso mínimo de 1300 kg; Comprimento mínimo de 5500 mm; Largura mínima de 2100 mm; Altura mínima de 2250 mm; Potência mínima requerida na tomada de força de 75 CV; Indicador de nível com visor; Manovacuômetro; Válvula de alívio; Tampa superior de inspeção com tamanho mínimo de 250 mm; Bomba vácuo com vazão mínima de 4350 l/min, com palhetas de 300 mm, com dupla lubrificação tanto na carga e descarga e lubrificação dupla forçada através de bomba de engrenagens e carcaça em ferro fundido de elevada dureza; Tanque em aço construído de chapa estrutural A 36 ou similar; Tanque em aço revestido internamente em pintura epóxi a pó com anticorrosivo e revestimento externo com pintura a pó; Válvulas de pressão e vácuo por esferas de borracha ou similar; Cabeçalho com engate giratório lubrificável e corrente de segurança; Pé de apoio regulável e móvel com pino de lubrificação; Comando de válvula de saída à distância por varão ou hidráulico; Agitador interno da linha de montagem; Cardan com proteção em plástico ou similar; Visor de nível de óleo lubrificante e regulador de conta gotas de lubrificação das palhetas na carga e na descarga; Abertura traseira total; Leque espalhador de 4"; Largura de distribuição mínima de 10 (dez) metros; Mangote de 4", com no mínimo 6,0(seis) metros; Canhão lateral com engate rápido de 4";</p>		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		Saída Bilateral multiperfurado; Sistema de lavagem com engate esfera 4" contendo mangueira 1.1/2"x 10m; Equipamento certificado pela NR 12; Sistema de freio (obrigatório); Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e treinamento. OBS: Devera possuir filtros, válvulas e registros de segurança para o perfeito funcionamento. Utilização do equipamento: Distribuição de adubos líquidos e similares líquidos; Captação e transporte de agua; Lavagem de maquinas e outros; Drenagem de agua e outros resíduos similares.		
02	01	SUBSOLADOR LINEAR COM 07 HASTES, DISCOS DE CORTE, DESARME E REARME AUTOMATICO DAS HASTES E ROLO NIVELADOR/DESTORROADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Com peso mínimo de 2500 kg; No mínimo 07(sete) hastes; Hastes com desarme e rearme automáticas com regulagem de pressão, da linha de montagem; Espaçamento entre hastes de no mínimo 350 mm; Com no mínimo 07(sete) discos de corte, com diâmetro de 18(dezoito) polegadas; Discos de cortes independentes; Regulagem dos discos de corte; Disco de corte dispostos e no alinhamento de cada haste; Com largura mínima de trabalho de 2600 mm; Com profundida de trabalho entre 200 mm e 450 mm; Estrutura do equipamento de alta resistência ao trabalho; Controle de profundidade através de pistão com anéis limitadores com ação sobre as rodas; Mangueiras hidráulicas com engates rápido inclusas; Rolo nivelador e destorroador da linha de montagem com tensionador e regulagem de pressao; Rodas com pneus novos para transporte do implemento com acionamento hidráulico (pistão de levante) da linha de montagem; Sistema de acoplamento ao hidráulico (3º ponto) do trator com regulagem de altura; Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e treinamento.	153.567,00	153.567,00
03	02	CARRETA AGRICOLA BASCULANTE HIDRAÚLICA, NOVA, 06 TONELADAS, RODADO TANDEM, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Capacidade de carga útil de no mínimo 6000(seis mil) KG; Cubagem mínima da caçamba de 06(seis)m³; Peso mínimo sem carga de 1000 KG; Chassi robusto em perfil U ou similar; Espessura mínima da parede das vigas de 6,3 mm(1/4); Laterais e frente da caçamba fixas; Espessura mínima das chapas das laterais e frente de 2,0mm; Espessura mínima das chapas do assoalho de 3,0 mm; Travessas envolvendo a caçamba com cordão de solda contínua e distancia máxima entre elas de 550 mm;		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		<p>Tampa traseira com abertura basculante e lateral com engates rápido para fechamento; Abertura automática da tampa quando em fase de basculamento; Medidas mínimas da caçamba, sendo: largura de 2000 mm; comprimento de 3500 mm e altura de 920 mm; Eixo do tipo tandem com pneus novos no tamanho mínimo de 750x16", com no mínimo 06 lonas; Cubos em aço forjado e ponteiras em aço com no mínimo 60 mm de espessura; Sistema de freio hidráulico da linha de montagem; Sistema de basculamento através de pistão telescópico, com no mínimo 03(três) estágios, abertura de basculamento de no mínimo 40º graus, com válvula de retenção de segurança, acionamento por bomba hidráulica; Mangueiras hidráulicas com engates rápido; Levante mecânico (macaco) ajustável e com regulagem de altura e com corrente de segurança; Cabeçalho prático, resistente e de fácil acoplamento ao trator; Pintura a pó ou PU automotiva da linha de montagem; Pré-disposição para sobre caixa (fominha); Escada de inspeção; Garantia de fábrica; OBS: APLICAÇÕES: transporte de grãos, silagem, adubo e outros).</p>		
04	02	<p>DISTRIBUIDOR A LANÇO DE DISCO DUPLO, CAPACIDADE DE 1000 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Aplicação a lanço de fertilizantes, sementes e calcário; Capacidade volumétrica de no mínimo 1000(mil) litros; Capacidade mínima de carga de 1500 KG; Rotação ideal da TDP de 720 RPM; Peso mínimo do equipamento de 200 KG; Altura mínima do equipamento de 1800 mm; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Largura mínima do equipamento de 1300 mm; Sistema de discos duplo da linha de montagem; Chassi construído em tubos curvados de alta resistência; Reservatório rotomoldado em polietileno de alta resistência contra os raios ultra violetas; Reservatório removível com no mínimo quatro engates rápidos; Sistema agitador vertical; Fundos dosadores em aço inox; Faixa de distribuição uniforme entre 07(sete) e 18(dezoito) metros; Caixa de transmissão robusta banhadas a óleo com engrenagens cônicas helicoidais; Engate por cardan universal; Sistema de engate de três pontos; Acionamento hidráulico pela tomada de força do trator; Mangueiras com engates rápido; Agitador para calcário; Sistema de saída com duas linhas; Garantia de fábrica.</p>		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

05	03	<p>COLHEDORA DE FORRAGEM DE PRECISÃO EM ÁREA TOTAL PARA CULTURA DE VERAO E INVERNO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:</p> <p>Tipos de forragem: milho, sorgo, cana, capim e aveia; Acionamento tratorizado; Espaçamento do tipo área total; Numero mínimo de 12(doze) facas; Numero mínimo de 01(um) rotor; Quantidade mínima de 04 (quatro) rolos recolhedores; Rotação mínima requerida na TDP de no mínimo 540 RPM; Largura mínima de trabalho de 950 mm; Produtividade ideal de 35 toneladas/hora; Potencia requerida na TDP entre 65 e 95 CV; Peso mínimo do equipamento de 800 KG; Transmissão por coroa e pinhão com caixa blindada e cardan universal (caixa e cardan); Plataforma articulável para manutenção, regulagem das facas e limpeza; Sistema de processamento de grãos do tipo +PRO (processador de grãos) ou similar, ou de melhor qualidade; Tecnologia das facas do rotor do tipo C, com perfil 100% em aço ou similar ou de melhor qualidade; Com no mínimo 06(seis) lançadores; Com no mínimo 02(dois) limpadores; Bica de saída dobrável para evitar desperdício; Comando hidráulico total para a bica e quebra jato; Pistão hidráulico para o giro da bica; Pé de apoio; Engrenagem de regulagem de corte para os tamanhos dos picados entre 02 mm e 36 mm; OBS: O ideal e 24(vinte e quatro) tamanhos de picados. Afiador das facas com pedra retangular; Contrafaças do rotor fixas; Dedos alinhadores; Tambores recolhedores; Tombador; Sistema de segurança total; Garantia de fabrica; Incluso entrega técnica e treinamento e caixa de ferramentas.</p>		
06	01	<p>PULVERIZADOR AGRÍCOLA COM CAPACIDADE DE 800 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:</p> <p>Capacidade mínima do tanque/reservatório de 800(oitocentos) litros; Capacidade mínima do tanque de agua limpa de 15(quinze) litros; Capacidade mínima do tanque de rinsagem de 80(oitenta) litros; Capacidade mínima do tanque de marcador de linhas de 20(vinte) litros; Capacidade mínima do tanque misturador de 15(quinze) litros; Tanques em polietileno com proteção ultra viletta; Comprimento das barras de pulverização de 14(quatorze) metros; Sistema eletro hidráulico independente com 03(três) funções</p>	74.160,00	74.160,00



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		<p>através de alavancas de acionamento para acionamento das barras, com: Sistema abre e fecha para o lado direito e esquerdo; Sistema levanta e abaixa o barramento. Altura de trabalho entre 500 e 1300 mm; Portas bicos do tipo bijet ou trijet com válvula anti gotejo; Espaçamento entre bicos de no máximo 500 mm; Pontas de pulverização com 02(dois) jogos do tipo leque; Bomba de pulverização do tipo pistão e membranas (diafragma) com carcaça de alumínio fundido; Vazão máxima de 85 litros/minuto; Pressão máxima de trabalho de 20 (vinte) bar; Comando de pulverização do tipo elétrico em 04(quatro) vias do tipo CCP (comando com retorno calibrado); Sistema de agitação hidráulico por retorno; Sistema de filtros, sendo: ao menos um filtro de sucção com malha de 50; ao menos um filtro para as linhas com malha 80 e ao menos um filtro para os bicos com malha de 100; Sistema de abastecimento por sucção com capacidade mínima de 80 litro/minuto, incluso mangote de no mínimo 06(seis) metros com engate rápido; Comprimento mínimo do equipamento de 1400 mm; Altura máxima do equipamento de 3500 mm; Largura mínima do equipamento de 2100 mm; Peso mínimo de 450 KG; Marcador de espuma; Inclusos: mangueiras com engates rápido, cardan com proteção, caixa de ferramentas e manual, pinos para todos os engates (terceiro ponto), entrega técnica e demais itens necessários ao funcionamento do implemento. Garantia de fabrica.</p>		
07	01	<p>PLANTADEIRA DE ARRASTO PANTOGRÁFICA PLANTIO DIRETO, 07(SETE) LINHAS, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Plantio de soja, sorgo, feijão, algodão, milho, girassol; Chassi com tamanho mínimo de 3500 mm; Potência máxima requerida de 100 HP; Peso mínimo da maquina de 3500 KG; Espaçamento aproximado de 450 mm; Capacidade mínima de adubo de 1000 KG; Capacidade de milho por linha entre 43 litros e 60 litros; Capacidade de soja por linha entre 43 litros e 60 litros; Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem; Tamanho dos pneus ideal de 750 x16'' novos com no mínimo 10 (dez) lonas; Distribuição do adubo com rosca helicoidal, fácil limpeza da caixa e remoção das roscas; Rosca com passo de 01(uma) polegada para baixa vazão; Rosca com passo de 02(duas) polegadas para alta vazão; Com dosadores do tipo fertsystem toplantig ou similar; Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do</p>		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		<p>tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção; Disco de corte liso plano com tamanho de 18'', com regulagem de pressão de corte e oscilação lateral; Sulcador afastado com arme/desarme (pula pedra); Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan; Reservatório da sementes equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15'', com controle de profundidade e cobertura das sementes; Transmissão lateral do adubo e semente com possibilidade de troca rápida de engrenagem para baixa/alta vazão; Linha pantográfica com aperto de pressao central, com embuchamento sem graxeiras com buchas auto-lubrificantes de alta resistência; Passarela antiderrapante com extensor; Rolamentos do tipo blindados pantógrafo; Roda de borracha articulada e limitador de profundidade; Roda compactadora do tipo linguiça em "V" com regulagem de ângulo; Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de linha hidráulico; Escada articulável; Pés de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas de segurança; Garantia de fabrica.</p>		
08	01	<p>SEMEADORA DE ARRASTO, PANTOGRÁFICA, CULTURAS DE INVERNO E VERÃO, COM RODADO DE TRANSPORTE, SISTEMA FERTSYSTEM E CATRACA DE DESLIGAMENTO AUTOMATICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: Peso mínimo vazia de 2200 KG; Linhas de sementes de inverno e de verão do tipo pivotada; Numero mínimo de 17(dezessete) linhas para trigo; Espaçamento entre linhas de trigo ou pastagem de 200 mm; Numero mínimo de linhas 07(sete) linhas para soja com espaçamento de 450 mm; Reservatório em polietileno com proteção U.V; Capacidade mínima de 550 LITROS/450 KG de semente de trigo; Capacidade mínima de 920 LITROS/1100 KG de adubo; Capacidade mínima de 110 litros de sementes de pastagem; Largura mínima de trabalho de 2800 mm; Altura mínima de trabalho de 2000 mm; Potencia máxima do trator de 100 CV; Rodado de tração equipado com cilindros hidráulicos e com regulagem; Tamanho dos pneus de 750 x 16'', com no mínimo 10(dez) lonas; Velocidade de operação entre 05 a 10 km/hora;</p>		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

	<p>Regulagem volumétrica das sementes, sendo: Distribuidor da semente para grãos finos com rotor acanelado helicoidal ou similiar, que garanta uma distribuição contínua, linear e uniforme; Distribuição de adubo com rosca helicoidal de fácil limpeza da caixa e remoção das roscas; Rosca de passo de 01'' de baixa vazão; Rosca de passo de 1.3/4'' de media vazão; Rosca de passo de 02'' de alta vazão; Sistema Fertisystem ou similar; Cabeçalho reforçado do tipo escamoteavel e com engate do tipo rotula, com braços para regulagem de nivelamento da maquinas ao terceiro ponto; Sistema de transmissão do adubo e sementes com caixa de cambio, através de troca rápida (direita/esquerda) de engrenagem sem uso de chaves; Catraca de desligamento automática (liga e desliga meia maquina) de fácil manejo e com acesso incorporado ao sistema de rodado articulados; Sistema de regulagem com escala de aferição milimétrica das sementes; Com limitador de profundidade e cobertura; Sulcador com arme e desarme; Engate rápido nas caixas de semente para fácil remoção; Distribuição das sementes através de dosador com prato alveolado, com transmissão através de caixa de engrenagens cônicas com candan; Reservatório de semente equipados com protetor para aliviar o peso; Discos duplo das sementes do tipo defasado de 15'', com controle de profundidade e cobertura das sementes; Passarela antiderrapante com extensor; Rolamentos do tipo blindados pantógrafo; Roda de borracha articulada e limitador de profundidade; Roda compactadora do tipo linguixa em "V" com regulagem de ângulo; Disco de cobertura e compactador com controle de profundidade e pneu de borracha com largura de 160 mm; Marcador de linha hidráulico; Escada articulável; Pés de apoio ajustável; Inclusos: mangueiras hidráulicas com engate rápido, braços reguladores, pinos e trava pinos, caixa de ferramentas, manual e entrega técnica; Atender as normas de segurança; Garantia de fabrica.</p>		



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

Favor constar na proposta de preços:

CNPJ, data, nome do responsável e assinatura.

Preço unitário e total, catálogo técnico resumido, período mínimo de garantia e prazo máximo para entrega.

Retornar o orçamento no E-mail nelsonvenzo2011@hotmail.com ou na Secretaria de Planejamento, situada junto ao Paço Municipal.

Fone: (46) 3520-2156 Prefeitura de Francisco Beltrão – PR

CANELLO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ: 09.260.435/0001-40

Francisco Beltrão, 09 de Agosto de 2021.



FREITAS
Comercial Agrícola Eireli

FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI – EPP CNPJ: 27.883.350/0001-08

Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, Cep.: 95.918-000 - Sério/RS

E-mail: licita@metafreitas.com.br; Fone: (51) 3770.1093 ou 9.9376-5353

PREGÃO ELETRÔNICO N° **50/2021**

Processo n° 107/2021

PROPOSTA ao Município de SANTA IZABEL DO OESTE - PR

Razão Social: **FREITAS COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI EPP**

Endereço: Rua João Batista de Mello, 960, Sala 3, Centro, CEP: 95.918-000,

Cidade/Estado: Sério - RS, CNPJ: 27.883.350/0001-08 I. E.: 415/0003156 MUNICIPAL: 440

Item	Quant/ Unid	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01 uma Un	Grade Aradora nova fabricação 2021, controle remoto 14 disco de 26" polegadas, mancal a graxa, largura de trabalho de 1550mm, com espaçamento de 235mm, profundidade de trabalho de 150 a 250mm, peso de 1400 kgs, rodado com pneus novos 7.50x16, potência do trator de 80 cv. Marca: MetalFreitas Modelo: GAH 14x26 .	R\$ 35.000,00 <small>(trinta e cinco mil reais)</small>	R\$ 35.000,00 <small>(trinta e cinco mil reais)</small>
02	01 uma Un	Carreta agrícola nova fabricação 2021, basculante, hidráulica, metálica, capacidade de 6 toneladas, rodado tandem, com câmaras e pneus novos de 750x16, dimensões 3,50mx2,00x 1,20m, espessura chapa do assoalho com 3,00m. Marca: MetalFreitas Modelo: MF Me 6t .	R\$ 29.800,00 <small>(vinte e nove mil e oitocentos reais)</small>	R\$ 29.800,00 <small>(vinte e nove mil e oitocentos reais)</small>

Valor Total da Proposta é de R\$ 64.800,00 (sessenta e quatro mil e oitocentos reais).

Validade da Proposta: A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme Edital.

DECLARAMOS expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, como abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte, descarga ou de terceiros, custos diretos e indiretos de produção e comercialização, bem como o custo das assistências técnicas.

Garantia do Produto: Ofertamos/Declaramos garantia total dos equipamentos ofertados, pelo prazo de 01 (um) ano, contados do recebimento/aceitação do produto, sem limite de horas trabalhadas, inclusive com toda Assistência Técnica necessária para o bom e perfeito funcionamento dos equipamentos ofertados no certame, inclusive com fornecimento de peças e componentes para os equipamentos licitados, sem qualquer custo adicional.

Condições de Pagamento: Conforme Edital. Junto ao Banco SICREDI, Agência 0179, Conta: 87.502-3.

Prazo de Entrega: O objeto da presente licitação será entregue montado, instalado e em condições de entrada em funcionamento, sem custo adicional no prazo e nas condições estabelecidas pelo Município, em consonância com o Edital.

Responsável para Assinatura do Contrato e Contato: Sócia Administradora, Tauana de Freitas, Empresária, portadora do RG: 5117025048, expedido pela SSP/RS, CPF: 033.355.640-22, residente a Rua João Batista de Mello, 960, Centro, Cep.: 95.918-000, Sério - RS, solteira, maior, brasileira.

DECLARAMOS expressamente que a Proposta Financeira observou as formas e condições expressas no Edital e Anexos.

DECLARAMOS plena e total submissão aos itens do Edital, estando ciente do conteúdo do mesmo, concordando plenamente e na íntegra com tudo que consta do mencionado, comprometendo-nos a bem fiel cumpri-lo. **Declaramos** que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n°. 8.666/93 com suas alterações.

Sério/RS, 06 de julho de 2021.

FREITAS COMERCIAL AGRICOLA
EIRELI:27883350000108

Assinado de forma digital por FREITAS
COMERCIAL AGRICOLA EIRELI 27883350000108
Dados: 2021.07.06 17:16:41 -03'00'

Tauana de Freitas Administradora
CPF N°: 033.355.640-22 e RG N°: 5117025048 - SSP/RS





CIDAMAQ
Maquinas e Equipamentos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
CNPJ 32.396.643/0001-92
IE:90801345-06
CEP: 85770-000 REALEZA – PR
E-Mail: cidamaq.maquinas@gmail.com

ANEXO – II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A empresa CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli, estabelecida na Avenida Rubens Cesar Caselani, 1987, Centro – Realeza/PR, telefone (46) 3543-2815 e endereço eletrônico cidamaq.maquinas@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 32.396.643/0001-92, neste ato representada por Maria Aparecida Siqueira Bonfim, cargo sócia proprietária, RG 7670951-3, CPF 005.907.579-11 SSP/PR, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 50/2021 em epigrafe que tem por objeto a Implantação de Aquisição de Equipamentos Agrícolas, sendo 01 Carreta agrícola e uma Grade Aradora para atender a Secretaria Municipal de Expansão Econômica do município de Santa Izabel do Oeste-Paraná, com recursos próprios, para um período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em atendimento a as Secretarias e Setores do Município, conforme segue:

Item	Descrição	Qtd	Und	Marca/modelo	Valor unit	Valor total
01	Grade Aradora nova no mínimo fabricação 2020, controle remoto 14 disco de no mínimo 26" polegadas, mancal a graxa, largura de trabalho de no mínimo 1550mm, com espaçamento de 235mm, profundidade de trabalho de 150 a 250mm, peso mínimo de 1400 kgs, rodado com pneus novos 7.50x16, potência do trator de 80 cv.	01	Und	FOLMAQ GAF 14X26	34.990,00	34.990,00
02	Carreta agrícola nova no mínimo fabricação 2020, basculante, hidráulica, metálica, capacidade mínima de 6 toneladas, rodado tandem, com câmaras e pneus novos de 750x16, dimensões mínimas 3,50mx2,00x 1,20m, espessura chapa do assoalho com no mínimo 3,00m.	01	Und	MAQTRON M 6000	29.790,00	29.790,00

Valor total da proposta: R\$ 64.780,00 (sessenta e quatro mil setecentos e oitenta reais)



CIDAMAQ
Maquinas e Equipamentos Agrícolas

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
Avenida Rubens Cesar Caselani,1987 - Centro
Fone: (46) 3543-2815
CNPJ 32.396.643/0001-92
IE:90801345-06
CEP: 85770-000 REALEZA – PR
E-Mail: cidamaq.maquinas@gmail.com

Validade da proposta: 7.8 A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Prazo de entrega: 5.1. Os equipamentos serão entregues em no máximo 60 (sessenta) dias úteis, contados da data de emissão da ordem de compra (empenho).

Garantia: 1.2. Os equipamentos deverão ter prazo de garantia de no mínimo de 12 meses.

Assistência técnica: 1.3. A entrega técnica e assistência técnica dos equipamentos será da própria revendedora.

Realeza, 06 de julho de 2021.

MARIA APARECIDA SIQUEIRA
BONFIM:00590757911

Assinado de forma digital por MARIA
APARECIDA SIQUEIRA
BONFIM:00590757911
Dados: 2021.07.06 10:39:14 -03'00'

CidaMaq Maquinas e Implementos Agrícolas Eireli
CNPJ 32.396.643/0001-92
Maria Aparecida Siqueira Bonfim
RG: 7670951-3
CPF: 005.907.579-11
Sócia Proprietária