



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

1)REGISTRO DE PREÇOS para cabo de alumínio XLPE-PVC 1KV, 16mm2, para utilização na manutenção da iluminação pública, decorrente do Pregão eletrônico nº 186/2022 com vigência de 12 de janeiro de 2023 a 11 de janeiro de 2024 conforme segue:

ATA SRP Nº 001/2023

EMPRESA DETENTORA: VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

CNPJ Nº 26.507.653/0001-55

Lote	Item	Código	Descrição	Marca	UN	Quant.	Valor unitário R\$
001	1	84105	CABO AL. XLPE-PVC 1KV 16MM2. - APLICAÇÃO: CABOS UNIPOLARES DE ALUMÍNIO INDICADOS PARA OS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO.- CONSTRUÇÃO: CONDUTOR: FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDAMENTO CLASSE 2 COMPACTO – CONFORME NBR NM 280; ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOFIXO DE XLPE – POLIETILENO RETICULADO; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC/ST2 NA COR PRETA. OUTRAS SOB CONSULTA.; - NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 7287 - CABOS DE POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) PARA TENSÕES DE ISOLAMENTO DE 1 KV A 35 KV – REQUISITOS DE DESEMPENHO. NBR NM 280 - CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS (IEC 60228, MOD). - DADOS DE DIMENSIONAMENTO: TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO: REGIME PERMANENTE: 90°C; SOBRECARGA: 130°C; CURTO-CIRCUITO: 250°C. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE: EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, PARA OS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO B1 (71A) E D (61A). O PISO BASE SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.	CORDEIRO	M	15.000,00	5,19
002	1	84105	CABO AL. XLPE-PVC 1KV 16MM2. - APLICAÇÃO: CABOS UNIPOLARES DE ALUMÍNIO INDICADOS PARA OS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO. - CONSTRUÇÃO: CONDUTOR: FIOS DE ALUMÍNIO 1350, ENCORDAMENTO CLASSE 2 COMPACTO – CONFORME NBR NM 280; ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOFIXO DE XLPE – POLIETILENO RETICULADO; COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC/ST2 NA COR PRETA. OUTRAS SOB CONSULTA.; - NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 7287 - CABOS DE	CORDEIRO	M	5.000,00	5,19



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

		POTÊNCIA COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUDADA DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) PARA TENSÕES DE ISOLAMENTO DE 1 KV A 35 KV – REQUISITOS DE DESEMPENHO. NBR NM 280 - CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS (IEC 60228, MOD).- DADOS DE DIMENSIONAMENTO: TEMPERATURAS DE OPERAÇÃO: REGIME PERMANENTE: 90°C; SOBRECARGA: 130°C; CURTO-CIRCUITO: 250°C. CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE: EM CONFORMIDADE COM A NBR 5410, PARA OS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO B1 (71A) E D (61A). O PISO BASE SERÁ RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.				
--	--	---	--	--	--	--

Francisco Beltrão, 12 de janeiro de 2023.

Alex Bruno Chies
Sistema de Registro de Preços - SRP